

## 527UV NC(抗UV低磨耗POM)

产品名称	527UV NC(抗UV低磨耗POM)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	Delrin:赛钢料 光稳定POM:527UV NC POM:塑胶颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### 527UV NC(抗UV低磨耗POM)

天扬供应POM	日本宝理	YF-20
天扬供应POM	韩国工程塑料	F10-03H
天扬供应POM	韩国工程塑料	FG2015
天扬供应POM	南通宝泰菱	M270-44
天扬供应POM	云南云天化	GM90
天扬供应POM	美国杜邦	111PA NC010
天扬供应POM	美国杜邦	127UV NC010
天扬供应POM	美国杜邦	500AL BK642
天扬供应POM	美国杜邦	520MP
天扬供应POM	美国杜邦	527UV BK701
天扬供应POM	日本杜邦	500AL NC010
天扬供应POM	德国赫斯特	C13021
天扬供应POM	美国泰科纳	C9021GV1/30
天扬供应POM	日本宝理	CH-15
天扬供应POM	日本宝理	EB-08

天扬供应POM	美国杜邦	527UV NC
天扬供应POM	荷兰杜邦	500T NC010

天扬供应POM	美国赫斯特	C9021 BK
天扬供应POM	德国泰科纳	C13031
天扬供应POM	日本旭化成	LA543
天扬供应POM	张家港旭化成	3510
天扬供应POM	日本宝理	AW-02
天扬供应POM	日本宝理	GH-20
天扬供应POM	日本宝理	GH-25 CF3500
天扬供应POM	日本宝理	M270
天扬供应POM	日本宝理	YF-5
天扬供应POM	马来西亚宝理	M90LV

POM分类：玻纤/碳纤增强POM，防火POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM

POM材料特点：

- (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 高的疲劳强度
- (8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- (9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸性优