

SIEMENS 菏泽西门子一级代理商

产品名称	SIEMENS 菏泽西门子一级代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

SIEMENS 菏泽西门子一级代理商按下 FMR 按钮 不得在 ER 中使用电源模块3 将模块安装到机架中表格 A-8 模拟量输入模块的参数 参数 数据记录号 使用 SFC 55 进行参数分配 使用 STEP 7 进行参数分配用于中断的目标 CPU 0 不可以 可以 测量方法 不可以 可以 测量范围 不可以 可以 诊断 不可以 可以 温度单位 不可以 可以 温度系数 不可以 可以 噪声 不可以 可以 滤波 不可以 可以 参比端 不可以 可以 周期结束中断 不可以 可以 诊断中断启用 1 可以 可以 硬件中断启用 可以 可以 参考温度 1 可以 可以 上限 1 可以 可以 下限 1 可以 可以 信号模块的参数设置 A.4 模拟量输入模块的参数 S7-400 自动化系统模块数据 452 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 说明

如果要在用户程序中启用数据记录 1 的诊断中断, 必须预先使用 STEP 7 启用数据记录 0 中的诊断中断表格 3-8 BAF、BATT; BATT.INDIC LED 处于 BATT 位置 LED BAF LED BATT

故障原因补救措施 H H 电池耗尽或缺失 0,5 1,5 2 6 7 05 11 13 15 24 30 L+ (V) - 30 V I E (mA) “ 0 ” “ 1 ” 1 0 L+ M I < 1,5mA 梗 9 慕兔, PLQ, (&伊 %(52, P\$ 3/&戢慕!兔%(52, PLQ, (&伊 图 4-1

数字量输入的输入特性曲线 数字量模块 4.6 数字量输入的输入特性曲线 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 105 4.7 数字量输入模块 SM 42; DI 32 x DC 24 V (6ES7421-1BL01-0AA0) 属性 SM 421 的关键属性, DI 32 x 24 V DC: 32 个输入, 按每组 32 个隔离 额定输入电压 24 V DC 适用于开关和 2/3/4 线接近开关 (BERO, IEC 61131; 类型 1) 状态 LED 指示过程状态缺省设置在 STEP 7 中, 模块测量方法的缺省设置是“热电偶(线性)”, 测量范围的缺省设置是“J型”说明

下图中没有画出连接模拟量输出模块所需的电缆可以分配 1 到 21 之间的任何机架号模块上所帖的标签也提供了必要的设置