

PZ773TC液动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ773TC液动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	型号:PZ773H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ773TC液动陶瓷刀闸阀DN100、DN150、PZ773H、Y-10C暗杆液动陶瓷闸阀特点：

密封副采用结构陶瓷，可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。

单阀座设计可有效防止积灰、积渣及卡阻。

单阀座、单向带压密封。

PZ773TC液动陶瓷刀闸阀适用工况：

适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固两相介质输送系统中管道切换阀，如选煤厂重介质管路系统。

PZ773TC液动陶瓷刀闸阀技术规范：

公称压力：0.6 ~ 1.6MPa

公称通径：DN50 ~ 600

适用温度：-40 ~ 150 （高温需另注明）

连接形式：法兰

驱动方式：手动、电动、气动、液动

PZ773TC液动陶瓷刀闸阀特点：

陶瓷刀闸阀，也叫电动陶瓷刀形闸阀、电动陶瓷耐磨刀闸阀、电动薄型陶瓷排渣阀、电动薄型陶瓷浆液阀。它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。电动陶瓷刀闸阀阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形陶瓷密封阀座实现双向密封。采用超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量；占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动，适合在不同排布管道上任意角度安装。专门针对固液两相流工况介质管道设计的，设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式，以满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。

PZ773TC液动陶瓷刀闸阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	b
50	1.0	43	165	125	100	680	4-M16	12
65		46	185	145	120	710	4-M16	12
80		46	200	160	135	750	8-M16	12
100		52	220	180	155	755	8-M16	12
125		56	250	210	185	790	8-M16	12
150		56	285	240	210	865	8-M20	14
200		60	340	295	265	940	12-M20	14
250		68	405	355	320	1030	12-M24	16
300		78	460	410	375	1180	12-M24	16
350		90	520	470	435	1285	16-M24	16
400		90	580	525	485	1390	16-M27	18
450		90	640	585	545	1450	20-M27	18
500		114	715	650	608	1520	20-M30	18