

## 浙江温州西门子一级代理商(中国) /

产品名称	浙江温州西门子一级代理商(中国) /
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢(三新经济小区)(注册地址)
联系电话	15821196730 15821196730

## 产品详情

浙江温州西门子一级代理商( ) 这些值已调整为尽可能符合 IEC 61131-2 标准的数值S5 接口 IM 463-2 7.6 组态 S5 模块以在 S7-400 中运行 S7-400 自动化系统模块数据 402 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 IM 312-3 IM 300-3 IM 314 IM 312-3IM 300-3 IM 314 IM 312-5 IM 314 IM 312-3 IM 300-3 IM 314 IM 312-5IM 300-5 IM 314 } S7-400 IM 300-5 IM 463-2 S5- S5- S5- S5- S5- S5-S5- S5- S5- S5- (8 8(8 8 竞扭\$\$ 扭冕孔 竞扭\$\$ 扭冕 扭6 在 ,0 栋伟图 7-2 通过 IM 463-2 和 IM 314 实现的一种 CC 和 EU 的连接 S5 接口IM 463-2 7.6 组态 S5 模块以在 S7-400 中运行 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe11/2016, A5E00432660-08 403 7.7 721 电缆的针脚分配 721 电缆的引脚分配 表格 7-7 721 电缆的引脚分配 34 50 17 1 34 50 17 1 连接器 护套电缆束 ID 标识箔 线芯颜色 连接器 50 针 触点 50 针 触点 20 1 编号 16 红色 白色 20 21 棕色 21 4 绿色 4 5 黄色 5 18 灰色 18 19 粉色 19 2 蓝色 2 3 红色 3 24 2 编号 17 绿色 白色 24 25 棕色 25 8 绿色 8 9 黄色 9 22 灰色 22 23 粉色 23 6 蓝色 6 7 红色 7 S5 接口 IM 463-2 7.7 721 电缆的针脚分配 S7-400 自动化系统模块数据404 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 26 3 编号 18 黄色 白色 26 27 棕色 27 10 绿色 10 11 黄色 11 42 灰色 42 43 粉色 43 44 蓝色 44 45 红色 45 28 4 编号 19 棕色 白色 28 29 棕色 29 12 绿色 12 13 黄色 13 46 灰色 46 47 粉色 47 30 蓝色 30 31 红色 31 34 5 编号 20 黑色 白色 34 35 棕色 35 36 绿色 36 37 黄色 37 38 灰色 38 39 粉色 39 40 蓝色 40 41 红色 41 48 6 编号 21 蓝色 白色 48 49 棕色 49 14 绿色 14 15 黄色 15 32 灰色 32 33 粉色 33 - - S5 接口 IM 463-2 7.7 721 电缆的针脚分配 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 405 7.8 IM 314 的终端连接器 简介 每个线路\*后一个扩展单元的 IM 314 使用 6ES5 760-1AA11 终端连接器进行端接可在 S5 扩展单元中使用 IM 314 包括符号 在内的精度可达 16 位有关下面提及的 OB 和 SFC 的详细信息, 请参见 STEP 7 在线帮助

系统错误可以通过 LED 或在STEP 7 中指示下表提供了可组态参数(包括缺省值)的概述表格 10-1 各段的电缆长度 波特率 总线段的电缆长度(m) 9.6 到 187.5 Kbps 1000 500 Kbps 4001.5 Mbps 200 3 到 12 Mbps 100 规则 如果使用 RS 485 中继器组态总线, 则应该遵守以下规则: \*多串联 9 个 RS 485 中继器错误参数 一个参数, 或者参数的组合, 不可靠光缆是玻璃或塑料纤维制成的传输介质