

# 黄绿接地线BVR1\*16mm<sup>2</sup>,软型黄绿接地线

产品名称	黄绿接地线BVR1*16mm <sup>2</sup> ,软型黄绿接地线
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:BVR接地线电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。

产品标准:GB5023、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》

产品使用特性：1)额定电压U<sub>0</sub>/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度：BV-105型应不超过105℃；其他型号应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃；

4)电缆的允许弯曲半径为：电缆外径(D)小于25mm者应不小于4D；电缆外径(D)为25mm及以上者应不小于6D 黄绿双色线是专门作接地线用的 接地线接地引导线标称截面有：16 mm<sup>2</sup>;; 25mm<sup>2</sup>;;

35mm<sup>2</sup>;;50mm<sup>2</sup>;;70mm<sup>2</sup>;;95mm<sup>2</sup>;;120mm<sup>2</sup>;; 150mm<sup>2</sup>;;

185mm<sup>2</sup>;;240mm<sup>2</sup>;;300mm<sup>2</sup>;;400mm<sup>2</sup>可根据电压等级及额定短路电流大小进行选择

电缆型号、名称及使用范围 型号 名称 使用范围 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 固定敷设 BLV

铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 固定敷设 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 固定敷设时要求柔软的场所

BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 固定敷设 BLVV

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆PVC 固定敷设 BVVB

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) 固定敷设 BLVVB

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) 固定敷设 BV-105 铜芯105 聚氯乙烯绝缘电线 固定敷设