

气动插板阀PZ671H-1.6MPa

产品名称	气动插板阀PZ671H-1.6MPa
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 口径:DN200、DN100、DN125 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、X-10C DN200、DN100、DN125气动插板阀PZ671H-1.6MPa主要特点：

结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。手动插板阀通常于卸料器配套使用，手动螺旋刀闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

气动插板阀PZ671H-1.6MPa就是在手动插板阀基础上加一个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。

气动刀闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180 情况下正常工作。

气动插板阀PZ671H-1.6MPa主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)
1.01.6	1.52.4	1.11.8

主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢	不锈钢	不锈钢

气动插板阀PZ671H-1.6MPa主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50
	65	46	110	130	363	4-M12		65
	80	46	125	150	395	4-M16		80
	100	52	145	170	465	4-M16		100
	125	56	175	200	530	8-M16		125
	150	56	200	225	630	8-M16		150
	200	60	255	280	750	8-M16		200
	250	68	310	335	900	12-M16		250
	300	78	362	395	1120	12-M20		300
	350	78	412	445	1260	12-M20		350
	400	102	462	495	1450	16-M20		400
	450	114	518	550	1600	16-M20		450
	500	127	568	600	1800	16-M20		500