

## 2芯铜芯聚氯乙烯绝缘护套线 BVV-4mm2

产品名称	2芯铜芯聚氯乙烯绝缘护套线 BVV-4mm2
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.02/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

### 产品详情

阻燃电力安装工程电缆额定电压0.6/1KV，属于低压电缆。

阻燃：护套具有明显的阻燃特点，电缆绝缘依据辐射交联制作工艺保证阻燃预期效果

使用期限长:抗老化，使用期限可达70年以上

欧盟环保标准：

#### 一、运用范围

本产品的工作频率为0.6/1KV输变电工程耗电量线路，重要应用于高层建筑安防设备，密闭空间，办公楼，居民小区，政府机构市政道路工程.新项目，图书馆，幼儿园，医院这种。

#### 二、商品运用特性

1.电缆导体的额定值工作温度为90 ° C，短路故障问题时间(长持续时长不超过)5S ) 导体工作温度不超过250 ° C。

2.铺装电缆时的操作温度不可以低于0 ° C

3.铺装时允许弯曲半径：独芯电缆不小于电缆孔径的15倍；软铜电缆不小于电缆直径的10倍。

电缆是一种重要的能源，广泛的应用于生产和活，也可应用与不同场合及其各类机械设备等。

适用于额定电压500V或1000V及以下的电气设备及照明装置固定敷设专用或移动频繁的场所用，电缆具有阻燃、柔软性、耐油、耐低温、耐腐蚀、耐老化、耐潮湿，一般作为起重机专用连接线技术要求

- 1、电缆允许弯曲半径：电缆外径的4倍
- 2、额定电压为500V、1000V