

聚氯乙烯黄绿接地线 BVR 0.45/0.75KV 1*6mm²

产品名称	聚氯乙烯黄绿接地线 BVR 0.45/0.75KV 1*6mm ²
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.02/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

- 阻燃性能好，能够有效避免火灾事故的发生；
- 软性好，方便施工安装和移动使用；
- 导电性能稳定，信号传输效果好；
- 耐磨损、耐压、耐高温、耐化学腐蚀。

应用场景：

- 室内电源连接，如电脑、电视等电器设备的电源线；
- 控制电路的输电和信号传输，如机器人、自动化生产线等领域；
- 其他需要软性好、阻燃性能好的电源线和信号线场合

Z.-VVR：铜芯导体聚绝缘聚护套连接用软电缆

适用于交流额定电压U₀/U_i为0.6/1KV及以下电器、仪器仪表及动力照明电路传输间隙性电流。

额定电压：0.6/1kV

导体截面：1.5-630mm²

电缆芯数：1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯

执行标准：GB/T 12706-2008。

适用特性：额定电压0.6/1kv

VVR聚绝缘聚护套软芯电力电缆非常柔软，具有良好的电气性能和化学稳定性，结构简单，使用方便。

软芯电力电缆型号及名称

VVR-铜芯聚绝缘聚护套软芯电力电缆

YJVR-铜芯交联聚乙烯绝缘聚护套软芯电力电缆

VVRP-铜芯聚绝缘聚护套软芯屏蔽电力电缆

YJVRP-铜芯交联聚乙烯绝缘聚护套软芯屏蔽电力电缆

VVR22-铜芯聚绝缘聚护套钢带铠装软芯电力电缆

YJVR22-铜芯交联聚乙烯绝缘聚护套钢带铠装软芯电力电缆

NH-VV电缆是在VV电缆基础上加了一层耐火云母带层，下面来介