

JBQ电机引线1.5/4mm2型号规格JBQ电机接引线1*25

产品名称	JBQ电机引线1.5/4mm2型号规格JBQ电机接引线1*25
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:JBQ电缆JBQ电机引线 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组的引出连接用。三、使用特性：
电线导体的长期允许工作温度应不超过70。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。四、型号和名称：
型号中的省略原则：电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明，但列明小类或系列代号等。第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记，在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项，把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。电缆的型号的主要内容
电缆的型号主要有：交联聚乙烯绝缘电力电缆、橡套软电缆、煤矿用阻电缆、船用电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、聚绝缘控制电缆、聚氯乙烯绝缘电线、潜油泵电缆、电梯电缆、铁路信号电缆、计算机电缆、电焊机电缆
防止断线谐振过压的措施 防止断线谐振过压的主要措施有：(1)不采用熔断器,避免非全相运行。(2)加强线路的和检修，预防断线的发生。(3)不将空载变压器长期挂在线路上。(4)采用环网或双电源供电。(5)在配变侧附加相间电容,其原理是：采用电容作为吸能元件来吸收暂态过程中的能量，从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生。 $s-(o+3C)1C$ 在配变侧附加相间电容 C,使 $8-[Co+3(CU+A0)]/Ca$ 增大，从而增大等值电容C和等值电动势 E_o 所需电容值可根据文献[6]中方法求出。(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率。