

日本东丽PBT原产代理各个型号

产品名称	日本东丽PBT原产代理各个型号
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东丽PBT
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

作为代理商，上海远华塑国际贸易有限公司上海远华塑国际贸易有限公司有以下优势，使我们成为您值得xinlai的合作伙伴；1.主富经验:我们在塑料原料代理领域拥有丰富的经验和专业知识，能够提供全面的技术支持和解决方案；2.品质保证:我们与杜邦合作，为客户提供优质的产品，确保其符合相关质量标准和要求；3.供应链管理:我们拥有完善的供应链管理系统，能够保证及时交货和灵活的供应方案，以满足客户的需求；4.客户服务:我们注重客户的需求，提供个性化的服务，从产品选择到售后支持，为客户提供全程关怀和支持。

PBT日本东丽Torayaon 1101GX50性能特点:

玻璃纤维增30%表面光洁度好。用途:商业设备，机械零件，阀门配件汽车应用。加工方法:注塑成型

PBT日本东丽Torayaon 1101GX53 性能特点: 表面光洁度好。用途: 机械零件。加工方法: 注塑成型

PBT日本东丽Torayaon 1101GX54性能特点: 玻璃纤维增强30%高抗冲击性，耐热老化性好。用途: 汽车行业，阀门。加工方法:注塑成型。

PBT日本东丽Torayaon 1101G-X65 性能特点: 低翘曲。用途: 汽车应用。加工方法: 注塑成型

PBT日本东丽Torayaon 1101X54性能特点:

玻璃纤维增强30%高抗冲击性，耐热老化性好。用途:机械/机械零件。加工方法:注塑成型。

PBT日本东丽orayaon 1104G30性能特点: 玻璃纤维增理30%良好的耐化学性，耐化学品性，用途:商业设备，机械零件，阀门配件汽车应用。加工方法:注塑成型。

PBT日本东丽Torayaon 11101GX53 性能特点: 晋代表面外观。用途: 机械零件。加工方法: 注塑成型

PBT日本东丽Torayaon 1151G性能特点:低湖曲，良好的耐化学性，耐化学品性。用途: 机械零件，汽车应用，汽车行业，阀门配件。加工方法:注塑成型，

PBT日本东丽Torayaon 1151WX01性能特点:

玻璃纤维增强40%低翘曲。用途:电气/电子应用, 电力行业。加工方法: 注塑成型。