

PZ673TC-10C陶瓷气动插板阀

产品名称	PZ673TC-10C陶瓷气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	口径:DN100、DN125、DN200 型号:PZ673H、X-10C 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C陶瓷气动插板阀是一种新型阀门，能满足高磨损、强腐蚀的使用环境。尤其突出的特点是超长的使用寿命，随着科学技术的不断发展和进步，陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备，陶瓷阀门以其优异的性能越来越得到阀门行业人士的认同。利用制造陶瓷阀门的成功经验还可以推广应用于更广泛的工程领域

PZ673TC-10C陶瓷气动插板阀工作性能：

采用结构陶瓷做密封副，耐冲刷,耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封，启闭灵活。根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫系统，适用于干灰、渣浆、物料等介质的输送，积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长。

三、产品特点：

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。

4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。

5.阀体腔体结构*避免了卡阻、积灰的问题。

6.驱动方式：手动、气动和电动等。

四、结构特点：

密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度*。因此,本阀具有*的耐磨损,耐腐蚀,耐冲蚀性能,且隔热性好,热膨胀小。本阀料口全流通无阻挡物,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小,卡灰及结灰现象少。本阀采用增韧结构陶瓷密封,机械强度高,耐磨性能好,使用寿命长。

PZ673TC-10C陶瓷气动插板阀零部件材料:

阀体、阀盖 闸板	不锈钢、碳钢 耐磨合金+不锈钢、碳钢	型号 Type	公称压力 (MPa)	试验压力 (MPa) 壳体	密封	工作压
阀杆	不锈钢	CZ43TC	1.0	1.5	1.1	150
		CZ643TC				
		CZ943TC				
密封面	耐磨合金或结构陶瓷			1.6	2.4	1.8

PZ673TC-10C陶瓷气动插板阀外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2
50	43	160	125	100
65	46	180	145	120
80	46	195	160	135
100	52	215	180	155
125	56	245	210	185
150	56	280	240	210
200	60	335	295	265
250	68	390	350	320
300	78	440	400	368
350	78	500	460	428
400	102	565	515	482

PZ673TC-10C陶瓷气动插板阀安装要点：

- 1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。
- 2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应当，法兰两边加垫片。
- 3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。