

XG—40FB化学镀镍磷合金镀层封闭剂

产品名称	XG—40FB化学镀镍磷合金镀层封闭剂
公司名称	常州市旭光金属表面技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市太湖西路5-2号楼413室
联系电话	086-051983296883 18994985979

产品详情

xg—40fb化学镀镍磷合金镀层封闭剂

一、产品性能：

xg—40fb化学镀镍磷合金镀层封闭剂主要用于工件化学镀镍后镀层的钝化、封闭、脱水，以提高镀层的防腐、防变色性能。该封闭剂为水溶性的无毒有机物，不含有任何有毒重金属。二、使用方法：
xg—40fb封闭剂配制成0.2%~1%的水溶液，将镀后的工件经过两道逆流水洗，放入上述之水溶液中1~2秒后取出洗净即可，在工件上可形成一层肉眼看不见的保护膜，使得水洗后的水份很快流走，减少水迹，提高镀层防腐性能及防变色性能。封闭水溶液的温度可以根据不同要求采用室温至85℃，最佳封闭温度为60℃~80℃。三、化学镀镍磷合金镀层封闭剂使用注意事项：

- 1、工件镀后应经过水洗去除工件表面的镀液及酸性物质后再进入封闭液中；
- 2、封闭液可以在常温下使用而产生效果，而最佳使用温度为60~80℃；
- 3、封闭后应给予水洗，以防多余之封闭液干于工件表面而形成水迹；最后使用热水烫干工件以使水份尽快从工件表面蒸发效果更佳；
- 4、封闭液中的封闭剂主要消耗为带出消耗，应经常给予少量补充；
- 5、xg—40fb为集封闭、钝化、脱水等作用为一体的多功能防变色封闭剂，使用中不应试图再使用其它钝化工艺与本封闭剂同时或混合使用。

四、包装： 25kg增强塑料桶