

钻井液缓蚀剂（高温酸化）

产品名称	钻井液缓蚀剂（高温酸化）
公司名称	金恩（广州）新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:金恩 型号:JE-105 产地:山东
公司地址	天河区圃兴路10号166
联系电话	13556050924

产品详情

钻井液缓蚀剂

(高温酸化缓蚀剂)

一、产品性能

JE-105[高温酸化缓蚀剂](#)

的

主要

成份为有

机胺类，本产品以

醛胺酮缩合物为主要成分，复合其他

多种表面活性剂组份所组成。[JE-105](#)

具有酸溶性好对岩芯损害低，产品粘度低，无刺激性臭味，现场使用方便等优点。可用于高温高浓度盐酸和土酸的酸化处理。该产品主要用于油田、油气井酸化压裂过程中油井套管的防腐以及其他酸化作业。适于15%-28%的盐酸或土酸，使用温度不高于180。

二、质量指标

项 目	指 标
外 观	深红色均匀液体
PH值（1%水溶液）	4.0
密 度, (20) g/cm ³	0.890-1.02
凝 点	-10

有效含量% 50.0

溶解性	常温下在盐酸中易溶，并形成透明溶液
缓蚀性能	按部颁标准ST/T5405-1996，可达一级指标

三、应用范围与使用方法

将高温酸化缓蚀剂JE-105溶解于酸液，搅拌均匀，即可按照酸化工艺要求进行操作。

高温酸化缓蚀剂JE-105推荐用量为酸液用量的0.5%-1%（90℃以上），1%-3%（180℃以上）

四、包装和储存

高温酸化缓蚀剂JE-105采用200L塑料桶包装。产品为易燃物，储存于阴凉通风处。装、卸、运输时严禁倒置、禁止撞击以免泄漏。

五、安全防护

高温酸化缓蚀剂JE-105对皮肤刺激性小，接触皮肤时用酒精洗涤。