

# 电动插板阀PZ971H-10C

产品名称	电动插板阀PZ971H-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	口径:DN200、DN250、DN300 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

DN200、DN250、DN300电动插板阀PZ971H-10C产品介绍：

刀闸阀是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个通向大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通道做\*脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体通道无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通道流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。气动穿透式不锈钢插板阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。根据客户要求可配电磁阀、限位开关、过滤器等。

电动插板阀PZ971H-10C产品特点：

电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，Z973F 阀座密封面材料为氟塑料、Z973H 阀座密封面材料为不锈钢，公称压力 PN6~16，阀体材料为碳素钢的闸阀。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，并可实现远程控制电动阀门的打开或关闭。通道范围：DN50~DN500，使用温度 100 ，广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。

电动插板阀PZ971H-10C产品性能：

PZ973H、PZ973F、PZ973Y 型电动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数型号PN工作压力 / MPa适用温度 / 适用介质PZ973H-10C10~161.0~1.6

100纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物PZ973H-16CPZ973F-10PPZ973F-16PPZ973Y-10PPZ973Y-16P

电动插板阀PZ971H-10C电动装置参数及特点：

1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65，

可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 425 。6、可选：配电气控制器。

#### 电动插板阀PZ971H-10C产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

#### 电动插板阀PZ971H-10C主要外形及连接尺寸(mm)

DN ( mm )	L	D1	D2	H	公称压力				N-	电装型号
					A	B	C	D		
DN50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
DN250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
DN300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
DN350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30
DN400	89	462	495	1460	215	125	363	197	16-M20	DZ45
DN450	89	518	550	1600	240	235	437	277	16-M20	DZ45
DN500	114	568	600	1800	240	235	437	277	16-M20	DZ60
DN600	114	670	705	2100	240	235	437	277	20-M22	DZ60
DN700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M22	DZ90