

岳通矿用风门气动控制装置 一套四个气控箱两套PU气管两条气缸

产品名称	岳通矿用风门气动控制装置 一套四个气控箱两套PU气管两条气缸
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:304不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用风门气动控制装置本产品为不锈钢钢壳体，采用纯气动控制装置启闭，压风气源作为动力源，风门两侧设置启闭控制箱，通过启闭控制箱实现风门的自动启闭。

山东岳通机械科技有限公司风门控制装置具有闭锁功能，实现两道风门的互为闭锁功能。（即：当A门打开时，B门闭锁，不能打开；当B门打开时，A门闭锁，不能打开。）

岳通科技风门设置解锁阀，可根据需要解锁风门，实现两道风门同时打开的临时需要，停风时也可手动开关风门。

岳通矿用设备主要配置有：风门门体、传动杆部件、风门控制装置控制箱、控制装置操作箱、气动执行缸、气路管路组成。

油气分离器:采用铜烧结滤芯t耐压力等级为1.5Mpa;过滤精度为5um。可自动排水;压力表。测量范围为0-1.0Mpa.控制装置配有开闭位置传感器、红外发射器和接收器、隔爆兼本安型语音报警器等设备，自动风门具有开闭位置检测功能、防夹车功能、防夹人功能、声光、语音信号等提示功能:当车辆停车及所在位置符合要求时，红绿色通行信号灯转换，车辆通行完毕后，风门自动关闭。

气动风门控制装置主要特点

1. 纯气动，不需要电控元件,无需连接钢丝绳，闭锁可靠。
2. 动作灵活，只要一道风门动作，另一道风门就已闭锁无法打开。
3. 当遇到紧急故障情况时，拉开紧急接锁拉阀，即可解除闭锁，两道门便可以同时打开（紧急情况下使用）。
4. 使用面广，它适用于矿山井下普通风门，带反向门的风门，正向风门，无压风门等。