

# 岳通 矿用防突自动风门 井下气动联锁正反向风门 尺寸定制

产品名称	岳通 矿用防突自动风门 井下气动联锁正反向风门 尺寸定制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用防突自动风门，井下气动联锁正反向风门自动防突风门矿用正反风门，煤矿用正反向风门替代井下防突反向风门的使用，在结构形式上直观的区别就是“小房子”箱体式结构，这个箱体主要取决于井下掘进面巷道的高宽大小，条件允许的情况下箱体式的防突反向风门就简单实用，狭窄巷道在配置上就要考虑适合的结构，矿用正反向风门由此担当，一组四道四扇，同样的防突功能。有着防突作用的反向风门须严谨设计调节风窗，也就是这个门扇的完整性。施工巷道进风侧必须设置至少两道防突反向风门，其间距不小于4米，这样的要求矿用正反向风门，做成单樘配置，既满足了4米间距的要求，

### 单套设备组成

- 1.防突风门1套。（风门为平开式，1套风门包括两道正向风门和两道反向风门，共8个门扇）
- 2.风门自动控制器1台。
- 3.本安电源1台。
- 4.本安型红外传感器16台（8组对射），检测行人和车辆（单轨吊机车）。
- 5.本安型声光语音报警箱2台。
- 6.本安型风门位置传感器2套，用于检测风门状态。
- 7.本安型气动电磁阀箱4个。
- 8.气缸8条，风门开关的执行机构。

