

泥浆砂浆用电动刀闸阀

产品名称	泥浆砂浆用电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN300、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C DN300、DN250 耐磨泥浆砂浆用电动刀闸阀产品概述：

泥浆砂浆用电动刀闸阀选用不锈钢、精磨抛光处理可获得密封效果。电动刀闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、便宜、易于安装、防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。电动不锈钢刀闸阀配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，通径范围：DN50～DN1000，使用温度：425℃，公称压力：1.0～1.6 MPa。特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用和采矿、钢铁工业—用于煤炭、滤渣浆，净化装置—用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业—用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰-用于灰渣浆液等管道系统。

泥浆砂浆用电动刀闸阀工作环境和主要技术参数：

电源：常规，三相380V（50Hz）

特殊，三相660V、440V、415V（50Hz、60Hz）；

单相220V、110V（50Hz、60Hz）

工作环境：

环境温度：-20～+60（特殊订货-40～+80℃）。

相对湿度：≤95%（25℃时）。

防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d I和d BT4两种，d I适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为A、B级T1～T4组的爆炸性气体混合物。（详

见GB3836.1)

防护等级：IP55（特殊订货IP65、IP67）。

工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）。

泥浆砂浆用电动刀闸阀产品特点：

- 1、电动刀闸阀结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长；
- 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。
- 4、按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm，明杆DN50~900mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。
- 6、阀体、填料函均为铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，、损、不沾渣。
- 7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

泥浆砂浆用电动刀闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

1.01.6

泥浆砂浆用电动刀闸阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

泥浆砂浆用电动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

1.0

300

350

400

450

