

岳通矿用高分子复合板材无压风门 聚氯乙烯阻燃材料

产品名称	岳通矿用高分子复合板材无压风门 聚氯乙烯阻燃材料
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 重量:650kg 是否防静电:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用高分子复合板材无压风门气控系统ZMK127风门控制装置主机，气源箱，控制箱，气缸及相关气管组成，位置传感器，开闭传感器，语音报警器，气水分离器（各部件需证件齐全）。水气分离装置应考虑井下湿度大的客观条件。

技术参数

- 1) 额定气压：0.3~0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10~30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 6) 推力要求：大于300Kg。

风门门体采用钢结构矩管或方管为骨架、外覆2mm钢板成形，制作风门的方管、铁板等原材料为国标产品，以保证风门的牢固性和耐用性。

一道门有四个透视窗，正风门两个，反风门两个。

门体采用钢结构制作，表面除锈处理，然后再喷防锈漆，后面漆为蓝色。

化生产，保证了产品的标准化和外观效果的提升。

风门允许有一定的变形量，并且严格按照出卖方要求安装，能保证巷道变形在50mm范围内时风门能正常开启且密封严密。

5、主要材料

(1)、门框：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管（GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 3；其他材料：钢板（Q235-A） 8、10、16、20、24。

(2)、门扇：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 2；其他材料：钢板（Q235-A） 8、12。

(3)、门轴：主要材料：圆钢（GB/T702—1986）： 60、50、20；其他材料：钢板（Q235-A） 16、20。