

电动刀型闸阀DN200 PN10

产品名称	电动刀型闸阀DN200 PN10
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H系列电动刀闸阀，PZ973H、X-10C电动刀型闸阀DN200 PN10是由多回转式电动装置于刀型闸阀组成。该阀门在经营与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了电动刀型闸阀的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开、关两位置的动作用的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。

电动刀型闸阀主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50 ~ DN1000。电动刀型闸阀广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。电动刀型闸阀特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

电动刀型闸阀DN200 PN10执行机构执行器型号 DZW、Q型

主要技术参数 电源电压：220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号：4-20mA

防护等级：相当IP65(或IP67)、隔爆标志：Exd BT

环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度：95%

注：如需详细执行器参数，请进入[电动执行器](#)页面进行查阅。

电动刀型闸阀DN200 PN10技术标准执行标准	设计制造	结构长度	法兰面尺寸
	JB/T869I-1998	GB/T1-5188 . 2-94	GB/T9113
电动刀型闸阀DN200 PN10主要性能规范公称压力PN(MPa)			壳体试验

1.0	1.1	1.5	烟气、灰、渣水混合物、空气
-----	-----	-----	---------------

1.6 电动刀型闸阀DN200 PN10主要外形及连接尺寸

公称压力 1.0MPa	DNLD1D2HD0AN-M 50	50	1000
	65	50	1200
	80	50	1350
	100	50	1550
	125	50	1850
	150	60	2100
	200	60	2650

		0
260	80	3 8 8
350	90	4 2 8
400	100	4 8 2