

防爆型风冷溶剂回收机

产品名称	防爆型风冷溶剂回收机
公司名称	厦门安诺环保设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:宽宝 型号:90
公司地址	厦门市同安区五显镇西洋村新厝里142号
联系电话	86-05927113130 15359267132

产品详情

厦门安诺溶剂回收机介绍如下：

溶剂回收机是一种环保型机械设备，主要用来回收处理用过的废旧有机溶剂，达到品质如新的效果，实

现有机溶剂多次再利用，具有经济效益和环保效益。厦门安诺溶剂回收机价值：
绝对省钱：大大节省采购新溶剂的成本。回收面广：可回收很多种类有机溶剂。
环保意义：废弃有机溶剂再生循环利用，减少废溶剂对环境的污染。厦门安诺溶剂回收机回收原理：

根据溶剂沸点不同，进行加热，蒸馏，冷却，回收到清洁有机溶剂。厦门溶剂回收机回收过程：
加入需要回收处理的废溶液到桶槽； 加热棒加热回收桶夹层内的热媒油；热媒油传热到回收桶内的废溶液，使溶液升温，有机溶剂受热后由液态

转化为汽态； 汽态溶剂经过冷却系统液化流出；分离出来的新溶剂流入回收器皿；溶剂冷却成液态流出时的温度与室温相

当； 清理残渣。

如此，通过蒸馏和冷却，新的有机溶剂被回收使用，实现了资源回收再利用的目的。

厦门安诺溶剂回收机适用行业： 汽车零件 电子产品 彩绘金饰 精密铸造 五金制造 运动器材
人造皮革 塑胶制品 涂料化工 led产品
frp产品 lcd产品 电子元件 树脂鞋材 电镀喷涂 眼镜镜片

厦门安诺溶剂回收机器使用带来经济效益初步估算： 省钱才是硬道理，才值得投资购买
回收率只取90%算，有机溶剂价格只按10元/l算

如每天有废溶剂量	每天回收理	每月回收量	每年回收量	每年节省金额

10l	9l	270l	3200l	32000元
30l	27l	800l	9600l	96000元
90l	81l	2000l	24000l	240000元
200l	180l	5400l	64000l	640000元
400l	360l	10800l	128000l	1280000元

厦门安诺溶剂回收机机器性能特点：

- 1、温度准确:数位设定显示温度。
- 2、防爆合格证编号cnex09240~2344防爆标准
- 3、回收槽可倾倒，易于残渣清除
- 4、双层不锈钢桶，无高压工作模式，间接加热，防止溶剂泄漏
- 5、开关选用防爆型且不被溶剂腐蚀材料制作
- 6、加热系统等电线接头全密封防爆设计
- 7、温度显示屏无触点，不会产生电火花
- 8、定温关机，溶剂回收完毕，根据蒸汽温度自动关机
- 9、定时关机，根据设定时间自动关机
- 10、自动关机系统：可以通过时间或温度进行控制，双重关机保护
- 11、超高温保护：当机器超过所设定的温度，自动停掉加热系统
- 12、超高压保护：机器本身为无高压工作模式，为防止因操作不当导致管道阻塞而使机器桶槽内产生高压，

当机器桶槽内气压超过外界0.2br，自动泄压，保障机器安全

- 13、整机防爆设计制造，t4标准认证
- 14、采用防爆型风扇，全紫铜冷凝器，对于特殊溶剂，可选用全不锈钢冷凝器
- 15、冷却系统采用风冷散热，节约大量水资源
- 16、特有分段回收功能，解决混合溶剂中沸点低的溶剂过于沸腾导致固体成份阻塞管道问题
- 17、配套相应真空减压装置，可回收沸点高达155 ~220 的高沸点溶剂
- 18、大型号机型可选用全自动进料方式：桶盖自动开合，自动加料，加满可自动停
- 19、有电脑控制高级机型，技术更先进，操作上更方便直观

介绍

厦门安诺溶剂回收机设备相关参数：

规格型号	10	20	30	60	90
溶剂容量	10l	20l	30l	60l	90l
回收时间	1.5h	2h	2.5h	3h	3.4

加热功率	2kw	3kw	4kw	5kw	8kw
回收效率	95%	95%	95%	95%	95%
接入电源	220v	220v	220v	220v	380v

不适宜回收的溶剂溶液种类

- 1.硝化棉（硝基）及氧化剂等危险品溶剂；
- 2.强酸或者强碱性溶剂；
- 3.剧毒溶剂；
- 4.对不锈钢有强烈腐蚀性的溶剂等；对铜管有腐蚀可以特别定制全不锈钢型机器。

机器配置和主要零件之材质说明

(可按您的要求定制机器，或选配自动加料、真空减压回收、真空冷凝器、高温回收袋等辅助装置)

温度控制：彩显数字温控(单段式/双段式)。

回收桶槽：s304不锈钢制造，双层结构。

回收桶盖：304不锈钢。

桶盖垫圈：铁氟龙；

机箱及机架材质：优质碳素钢喷塑外壳。

冷却系统：防爆风机风冷，冷凝器导管为紫铜管，溶剂出液管为耐溶剂类特殊溶剂胶管。。

真空减压回收：无(可选配真空减压回收装置)。

加料方式：无(可选配自动加料装置)。

真空冷凝器：无(选配，溶剂沸点若低于40 ° c，则需选配calstar/宽宝f60真空冷凝器)。

清渣方式：倾倒式清渣，或选用castar/宽宝溶剂回收机一次性清渣专用回收袋。

安装

本机器必须安装在开放、通风及视线良好地方，通风可以是外力或自然方式；

机器的四面必须距离墙壁50公分以上，以确保通风及散热效果；

最好将机器安装在能负荷相机器重量的瓷砖或水泥地板上；

电源之装备必须按照当地有关溶剂回收规定来安装。

保修

本机器自交货安装后调试后与服务人员商定后会有一定的免费保修期，终身维护，在保修期间如果机器或零件坏掉可联

系指定的服务商，经检查确定不是在错误使用情况下造成之损坏，服务商可提供免费修理服务。

注：当遇到下述情况免费保修自动终止：如错误使用方式导致机器损坏；客户私自拆装分解机器导致机器损坏；未依照本

《说明书》之指示实施操作；检修回收机时，拆装各种电气部件，应注意保护其接合面，不得有损伤和锈蚀，装配时，接

合面涂204-1防锈油。

我们的产品能为您公司带来什么？

1. 可以节省购买新溶剂成本；
2. 提高产品质量，减少不良率，提高工作效率；
3. 彻底消除公司存放废溶剂所带来的安全隐患；
4. 提高公司的使用空间；
5. 解决公司废溶剂处理难、难处理的难题；
6. 减少环保压力.等.....

溶剂回收机操作是否简便？

公司所产的溶剂回收机为半自动化设备。您不需要专业操机人员，任何员工都能兼职。您只需要将废溶剂加入筒内，盖

上筒盖然后打开电源即可（约3到5分钟）。机器工作过程中不需要人员看守，工作完毕机器自动切断电源，停止工作。

