

PA9T可乐丽-KURARAY

产品名称	PA9T可乐丽-KURARAY
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PA9T可乐丽-KURARAY一级代理商

PA9T——可乐丽KURARAY

产品介绍

1. PA9T材料已通过欧盟Rohs 测试.
2. PA9T材料已通过SONY GREEN PARTNER测试.
3. PA9T材料已可通过无铅制程测试：PA9T材料保证书:无铅制程温度: 265度C/10sec.
4. 热变形温度285度，长期热安定性佳
5. 吸水率: PA9T 1% / PA6T 2.6% / PA46 3.6%，其耐高温PA(尼龙)材料中, 其PA9T 材料之吸水率為最低.

主要规格

牌号

应用

标准

GN2330

FPC、B TO B、D-SUB、high power、汽车连接器等

高结合强度

GT2330

AV JACK，排母排针，汽车连接器等

低翘曲、高流动

GW2458HF

卡类连接器

高CTI，高灼热丝温度

GR2300

CTI为0级，GWIT是900度、GWFI是960度以上@0.8mm厚度，特别适用于HOUSEHOLD APPLICATION，另外GN2450是超高强度，也适用于金属取代产品。

GN2450

无卤V0

GP2450NH

0.4mm UL94V0等级，FPC，B TO B，USB等耐高温高强度无卤应用。

无卤HB

G1300H

Phone jack (三星), SOCKET, 尺寸安定, 结合线强度好, 表面效果佳, 耐磨

G1350H

USB3.0规格

G1300H KB027

用于USB3.0, pantone 300C, 原厂染色, 颜色、性能稳定

GP2450NH KB327

LED规格

TA112

LED支架专用规格, 高反射率, 高耐黄变

CMOS镜头规格

LA121

手机镜头底座, 支架tact
switch专用规格, 低粉尘, 高耐磨, 表面效果佳, 高结合线强度, 尺寸安定性佳。

LED连接器规格

GP2450NH KW300

白色连接器专用, 主要用于: LED基板连接器

汽车专用规格

未增强

标准

N1000A

界限PV值850 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.45 ; 磨耗量200mg (P=10kgf/cm²)

高摺动

N1001A

界限PV值1000 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.15 ; 磨耗量20mg (P=10kgf/cm²)

N1002A

界限PV值1150 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.25 ; 磨耗量5mg (P=10kgf/cm²)

高韧性

N1006A

界限PV值1000 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.25 ; 磨耗量50mg (P=10kgf/cm²)

挤出级

N1006C

界限PV值750 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.15 ; 磨耗量180mg (P=10kgf/cm²)

N1001D

界限PV值650 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.15 ; 磨耗量170mg (P=10kgf/cm²)

增强

标准

G1250A

25%GF , 界限PV值1025 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.4 ; 磨耗量40mg (P=10kgf/cm²)

G1300A

30%GF , 界限PV值1025 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.4 ; 磨耗量40mg (P=10kgf/cm²)

G1500A

50%GF , 界限PV值1050 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.3 ; 磨耗量60mg (P=10kgf/cm²)

高摺动

G1352A

35%GF , 界限PV值1500 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.3 ; 磨耗量10mg (P=10kgf/cm²)

高韧性

G1301A

30%GF , 界限PV值1000 kg/cm².cm/sec ; 动摩擦系数0.3 ; 磨耗量15mg (P=10kgf/cm²)