

吉业升化工 膨润土 黏结剂吸附剂 1302-78-9 送货上门

产品名称	吉业升化工 膨润土 黏结剂吸附剂 1302-78-9 送货上门
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	级别:优级品 运输:物流快递 储存:避光阴凉
公司地址	盘龙城区经济开发区叶店村
联系电话	15377056467 15377056467

产品详情

中文名膨润土

英文名Bentonite powder

CAS1302-78-9

EINECS215-108-5

化学式 $Al_2O_3 \cdot 4(SiO_2) \cdot H_2O$

分子量360.31

密度2~3g/cm³

沸点381.8 ° C at 760 mmHg

闪点184.7 ° C蒙脱石有吸附性和阳离子交换性能，可用于除去食油的毒素、汽油和煤油的净化、废水处理；由于有很好的吸水膨胀性能以及分散和悬浮及造浆性，因此用于钻井泥浆、阻燃（悬浮灭火）；还可在造纸工业中做填料，可优化涂料的性能如附着力、遮盖力、耐水性、耐洗刷性等；由于有很好的粘结力，可代替淀粉用于纺织工业中的纱线上浆既节粮，又不起毛，浆后还不发出异味

膨润土可用来作防水材料，如膨润土防水毯、膨润土防水板及其配套材料，采用机械固定法铺设。应用于pH值为4到10的地下环境，含盐量较高的环境应采用经过改性处理的膨润土，并应检测合格后使用。