

XGZ800铸石刮板机，方便入料、卸料

产品名称	XGZ800铸石刮板机，方便入料、卸料
公司名称	济宁八方机械矿山有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:八方 型号:齐全
公司地址	济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2160014 13295475273

产品详情

xgz800铸石刮板机，方便入料、卸料

xgz-600，xgz-800，xgz-1000，xgz-1200，xgz-1400铸石刮板机

铸石刮板机也是刮板机中的一种，主要用在洗煤厂，相对于普通刮板输送机铸石刮板机比较宽，最大宽度可达1.6米，比较短，长度没有标准要求，主要按客户要求定做，宽度主要有0.6米，0.8米，1米，1.2米，1.4米，1.6米等；xgz铸石刮板输送机主要是洗煤厂用来运输煤面，碎煤，小块煤等，该铸石刮板输送机也可适用于冶金、化工行业对含水率无过高要求，温度在250.c以下的粉状、粒状、小块状及混合物料的密封输送，也适用于煤矿、建材行业厂内外和地面主营系统中不同水分粒度在300mm以下的各种物料的运输、分配。物料运输以水平为主，也可倾斜输送，其最大输送倾斜角为20°。当水平运输时可分为单、双层运输，结构简单，安装维修方便，可多点进料及出料。本机为干法输送，不宜输送粘性大的、要求破碎率低的易碎性物料。

- 1、本机由头轮、尾轮、中间槽体、刮板链条和驱动装置组成。其最大输送长度可根据现场条件进行调整、确定。
- 2、布置方式以水平为主，也可倾斜和双层布置。
- 3、可根据需要在本机中部开孔，方便入料、卸料。

主要技术参数 规格 xgz-06 xgz-08 xgz-10 xgz-12 xgz-14 输送量 t/h 100-300 200-500 300-600 400-800 500-1000
链速 m/s 0.48-0.76 0.48-0.76 0.48-0.76 0.48-0.76 0.48-0.76 输送距离 m 6.7-64.2 8.2-64.3 8.3-43.6 8.9-63.5 8.6-53.6
物料粒度 小于300mm 槽宽 mm 600 800 1000 1200 1400 刮板间距 mm 1024、524 1024、524 1024、524
1024、524 1024、524 功率 kw 5.5-18.5 7.5-40 7.5-40 11-65 11-65
运输方式 单层、可倾斜单层、可倾斜单层、可倾斜可双层
中心高形式 低式/高式 低式/高式 低式/高式 高式高式

电话：0537-2160014 传真：0537-2164232 手机：13295475273 经理：张经理 qq：2503449578

网址：www.sdbafang.com