

STM-IVB斯托默粘度计

产品名称	STM-IVB斯托默粘度计
公司名称	深圳市若谷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民乐工业园A栋（梅林关附近）
联系电话	+86-0755-28098456 13825221109

产品详情

产品名称：stm-ivb斯托默粘度计 斯托默粘度测定仪

stm - b斯托默粘度计适用于测定涂料、油漆类液体稠度（斯托默粘度）的专业仪器。稠度定义为生产规定剪切速率所需的载荷克数，但习惯上用ku值来表示（ku值为叶片转子在转速200转/分时所需载荷的一种对数函数值）。stm - b斯托默粘度计为最新款式，无需使用砝码，由液晶屏上可同时显示被测液体的ku值、载荷克数g、粘度cp值以及室温。

技术参数：

测量范围：40.2ku ~ 141.0ku、32 ~ 1099g、27 ~ 5250cp 准确度：满量程的 ±2% 重复性：满量程的 ±1%
容器尺寸：∅ 85x85 mm 容器容积：约500 ml 桨叶尺寸：54 × 7.9 × 0.8 mm 转子转速：200r/min ± 0.5r/min
重量：7kg 外形尺寸：180 × 210 × 470 mm（长 × 宽 × 高）