

日本得乐GS-720N硬度计

产品名称	日本得乐GS-720N硬度计
公司名称	深圳市若谷科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本得乐 型号:GS-720N
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民乐工业园A栋（梅林关附近）
联系电话	+86-0755-28098456 13825221109

产品详情

产品名称：

日本得乐gs-706n硬度计

日本得乐gs-701n硬度计

日本得乐gs-709n硬度计

日本得乐gs-703n硬度计

日本得乐gs-720n硬度计

型号对比表：

硬度	型号	方式	用途	测定子形状
a	gs-719n	标准型	最受欢迎的,主要用来测量一般硬质的橡胶	前端直径为0.79,35 ° 高2.50mm
	gs-719g	置针型		
	gsd-719h	数显式		

	gs-719l	脚长型		
	gsd-709l	数显型		
	gs-709n	标准型		
	gs-719g	置针型		
d	gs-720n	标准型	用于硬质	先端r0.1,35° 高2.50mm
	gs-720g	置针型		
	gs-720h	深孔型		
	gsd-720h	数显式		
	gs-720l	脚长型		
	gsd-720l	脚长型		
	gs-702n	标准型		
	gs-702g	置针型		
e	gs-721n	标准型	用于较软 质	半径2.50mm 半球形 高2.50mm
	gs-702g	置针型		
	gsd-721	数显型		
sris	gs-701n	标准型	直径5.08用 于软质	半径2.54mm 半球形高2.54
	gs-701n	置针型		

	gs-701	数显型		
(旧)a	gs-706n	标准型	普通型	先端直径0.79, 35° 高2.5mm 半径2.50 半球 形高2.5mm
	gs-706g	置针型		
	gsd-706	数显型		
(旧)c	gs-703n	标准型		
	gs-703g	置针型		
e2	gs-743g	置针型	软质	半径2.50 半球形
	gsd-743	数显型		
f0	gs-744g	置针型	软质泡 沫体用	直径25.2 高2.5mm
	gsd-744	数显型		
b	gs-750g	置针型	半硬质用	先端直径0.1,3 5°
	gsd-750	数显型		
c	gs-751g	置针型	硬质用	先端直径0.79, 35° 高2.5mm
	gsd-751	数显型		