

KVV32细钢丝铠装电缆19*2.5

产品名称	KVV32细钢丝铠装电缆19*2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

KVV—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套控制电缆。 KVP3
—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。 KVV 22
—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KVVRP—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。 KVP 2
—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。
KVP—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。
KVR—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。

使用特性

额定电压：U₀/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、95两种，电缆敷设温度不低于0。
电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；
铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。
控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制 代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等

控制电缆产品说明

执行标准：GB 9330-2010。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。 型号 产品名称 电压V 芯数 截面
mm² 主要适用范围 KVV 阻铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷 矿用控制电缆

设在室内，电缆沟、管道等固定场合 KVV22 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750
4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 KVP
阻燃铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套kvp电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVR 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套控制软电缆
450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合 KVVRP
铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合 ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37

0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合 ZRKVV22

铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合 ZRKVVP

铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合 ZRKVVVR

铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合

ZRKVVVRP 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合