

# RVSP22铠装屏蔽双绞线

产品名称	RVSP22铠装屏蔽双绞线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:RVSP22 规格:10*2
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

## 产品详情

### RVSP22铠装屏蔽双绞线

RVSP系列在RV5的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RV5系列效果,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RV5系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

#### 技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70 ,电缆的敷设温度应不低于0 ,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

#### 定义

RVSP表示绝缘聚氯乙烯双绞编织屏蔽软线电缆 ;

#### 性质

#### RVSP规格

R - 连接用软电缆(电线) , 软结构。

V - 绝缘聚氯乙烯。

S - 双绞型。(电线), 软结构。

P - 编织屏蔽, P2 - 铜带屏蔽, P22 - 钢带铠装

22 - 2号铠装电缆

0.5 - 电缆的电压等级

表示：

RVSP22表示绝缘聚氯乙烯双绞编织屏蔽2号铠装软线电缆；

0.5表示耐压等级5KV；

2\*2\*1.0表示2芯绞合然后2芯对绞，其中前面的2为芯数，后面的2表示2芯对绞，1.0MM<sup>2</sup>表示电缆芯的横截面积。

RVSP是普通铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线；HYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套室内通信电缆。

HYV-5 × ( 2 × 0.8 ) 代表电缆内有5对0.8mm<sup>2</sup>线。

简单的说,RVVP是直排线,RVSP是绞线,就是把线绞在一起.

RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电线的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

RVSP22铠装屏蔽双绞线