

理士电池DJ500型*/ 2V500AH

产品名称	理士电池DJ500型*/ 2V500AH
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

解液吸附系统方式：AGM 玻璃纤维隔板吸附；

单体电池电压：2V；

单体电池浮充电压（V）：2.25(25)；

单体电池均衡电压（V）：2.35(25)；

理士蓄电池均衡充电电流（A）：0.1~0.2C；

理士蓄电池在充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。

理士蓄电池组能承受ZUI大充电电流（A）：160；

单体蓄电池允许的放电终止电压（V）：1.8；

均衡充电时间（h）：16；

理士蓄电池内阻(m)：0.3；同组蓄电池内阻偏差不高于15%。

理士蓄电池间连接板电阻 (m) : 0.025 ;

10h 率放电容量(AH) : 800 ;

*连接片/缆材料 : 紫铜 ;

电池采用耐腐蚀性高的*板栅合金配方和活性物质配方、同时采用先进生产工

艺及特殊的结构设计、*的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构 , 严格的生产过程工艺控

制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点: