

RVS电缆屏蔽双绞电缆

产品名称	RVS电缆屏蔽双绞电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.40/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVZ/RVV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

RVS电缆屏蔽双绞电缆一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。二、产品标准GB9330-1998三、使用条件
电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围 1.屏蔽控制电缆屏蔽电力电缆: 型号
名称 使用范围 RVV 铜芯软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固
定场合 RVVP 铜芯编织屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场
合RVVP2 铜芯铜带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 .R
VVP3 铜芯铝塑复合带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合RVV
P-22 铜芯编织屏蔽钢带铠装软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械
外力等固定场合 RVVP2-22 铜芯钢带铠装软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等
能承受较大机械外力等固定场合 双绞屏蔽线RVSP RVVSP RVVPS RVSP系列在R
VS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网，因此在减少信号的传输损耗、屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更
好，但由于增加了铜丝屏蔽网，它的成本也比RVS系列高出许多。常被用于那些对传输的信号要求很高的
场合。电缆长期允许工作温度不超过70℃，电缆的敷设温度应不低于0℃，外径（D）小于25mm电缆
的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的4倍；外径（D）为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径，应不
小于电缆外径的6倍。本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯
设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电
线。