

鞍山销售维修伸缩门防盗门道闸旗杆

产品名称	鞍山销售维修伸缩门防盗门道闸旗杆
公司名称	赢龙门业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:赢龙 型号:1
公司地址	佛山罗村镇联合工业区海军农场38号
联系电话	0757-63381055

产品详情

9、鞍山伸缩门卧置式四维均缩连杆技术：完全无轨运动，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运动，屹立不倒。

10、三维复式离合装置，当遇到停电时只需将专用钥匙从离合孔插入，轻松旋90度角，即转换为手动运行，在运行当中不会出现自动脱档、粘档等故障，该技术由意大利引入

11、鞍山电动门电机采用热保护系统，当电机超负荷运转导致发热时，涡轮电机特有的热保护装置自动调节温度，并自动切断电源，从而大大延长电机的使用寿命。除此以外电机还做防尘、防雨处理，确保电动门的正常运行

12、鞍山伸缩门电机可选用变频启动：电子软启动与机械缓冲装置配合使用，不伤电机；门体启动时自行调节电源频率，可使速度由低逐步达到电机输出常速，避免启动时产生机头晃动，摩擦、噪音，以及避免连接因惯性而受损

13、鞍山伸缩门显示屏：显示屏采用led显示模式，有静态，滚动两种模式可供选用，中文滚动显示屏每次变更文字内容通过电脑，即可随意变换文内容。滚动屏可根据需要输入500字广告内容。

14、鞍山伸缩门智能红外线探头防撞装置，使用国际上最先进的防撞结构，超灵敏感应，遇人或障碍物30cm左右（可以）自条可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。

15、鞍山伸缩门遥控装置：台式遥控具有安全方便，无需埋线，通过台式发射器手柄上的“开”“停”“关”按键控制门体的“开”“关”。6、

微型发射器：采用声表稳频，编码发射，差频接收，具有良好的抗干扰，超长距特征，携带方便。

16、独特的防风装置，鞍山伸缩门门体在强风的袭击下不会被吹倒，仍然可以保持门体直线平稳运行。

17、取消传统伸缩门八芯电缆及地下电缆，鞍山伸缩门只需用二芯电缆

18、鞍山伸缩门门体插条全部采用8k进口不锈钢板。

鞍山伸缩门安装之后需要调试

1、预埋轨道：（见轨道铺设图）

2、固定门体：将门体放入轨道，尾部的底撑用专用固定卡及地脚膨胀螺钉（m12×80）固定。

3、限位开关：按照设定门体的开、关位置埋设限位装置。

4、固定控制盒：控制盒可以装在机头箱内，也可移至离主机10米之内的室内。5、连接线路：严格按接线图依次接好相对应的连线（严禁在通电状态下接线），接线要牢固，端子55、与端子之间不能短路，并检查线路是否正确。

6、调试：

1)、首先用手动的方式人工推拉门体，检查门体运行是否正常，在确定门体运行正常的情况下，方可接通电源。

2)、接通电源，控制盒电源指示灯亮，按“开”按钮，“开”指示灯亮，门体能自动打开至设定的限位处自动停止。按“关”按钮，“关”指示灯亮，门体能自动关闭至设定的限位处自动停止。

3)、在调试运行过程如发现门体运行限位不准确，可调整限位开关的高度。

4)、调试运行5次以上，如一切正常方可投入使用。

鞍山伸缩门的使用方法

联系人：叶小姐 qq：2086246146

国内销售热线：13428376465/18028158286 网站：www.cd1588.com