

郑州移动式焊烟净化器，可推拉式焊烟净化器

产品名称	郑州移动式焊烟净化器，可推拉式焊烟净化器
公司名称	青岛泛泰环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:泛泰 型号:FT-Hs
公司地址	山东省青岛莱西市南京北路69号
联系电话	0532-66038271 13047415910

产品详情

郑州移动式焊烟净化器，电焊烟雾净化器

一、郑州移动式焊烟净化器设备优势：

- 1、吸气罩——简易清洁，轻松拆卸，颜色可选，彰显个性时尚；
- 2、吸气臂——进口软管，内置不锈钢骨架，方便，简单，快捷；
- 3、机外壳——优质冷轧板，静电喷塑技术，耐磨耐腐蚀性优越；
- 4、电动机——西门子品牌，风量大，效果好，低噪音，动力足；
- 5、过滤器——日本进口滤纸，德国覆膜技术，过滤效果超水平；
- 6、控制器——设计先进，安全性高，操作简便，易用更易掌握；
- 7、支撑轮——采用减震材料，带刹车的人性化设计，随用随取；

二、郑州移动式焊烟净化器应用范围：

- 1机械行业：手工电弧焊、机械手焊，机器人焊，气体保护焊、氩弧焊、碳弧气刨、气焊
- 2交通运输设备制造行业：造船厂，汽车厂，飞机制造厂，航空航天，高速铁轨、机车部件组装、平台组装、船舶管系安装、船舶电气安装、船舶锚链，行业。
- 3加工、制动梁加工、汽车总装、摩托车装配
- 4烟雾烟尘行业：玻璃切割打磨，艾草熏疗，陶瓷加工等。

三、郑州移动式焊烟净化器工作原理：

焊接、切割及打磨烟尘在设备的高负压作用下通过吸气管道进入净化器内部，带火星的焊接、切割及打磨烟尘在进入净化腔体之前被阻火网框隔绝分离，而一部分有余温的焊接、切割及打磨烟尘气流则被挡流板均匀的分配在净化腔体内部以便更好的被滤筒净化。较大颗粒的烟尘在重力的作用下下沉到集灰斗里，而小颗粒的浮尘则在吸力所产生涡流的作用下悬浮在净化腔体内部有待滤筒的过滤。吸附在滤筒外表面上小颗粒灰尘经过聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到集灰斗内部，被净化过的气流车间内部排放给工人一个健康的工作环境。

四、郑州移动式焊烟净化器规格型号：

型号	ft-hs2400	ft-hs3200
风量m ³ /h	2400	3200
精度um	0.3	0.3
功率kw	2.2	3.0
电压v/hz	380/50	380/50
过滤面积m ²	24	30
过滤效率%	99.90%	99.90%
配臂长度(m)	2.5	2.5
尺寸(mm)	600*600*1400	600*600*1400
噪音fb	45-60	45-60

