

单十二线阵音响厂家

产品名称	单十二线阵音响厂家
公司名称	广州奇辉音响厂
价格	4000.00/只
规格参数	品牌:QH 型号:JBL932 重量:15KG
公司地址	广州市白云区西槎路恒丰街鸿盛国际D座
联系电话	13925080269

产品详情

vrx900系列是一款恒定曲率阵列扬声器。它配备了一个口径12英寸的钕磁低音单元；三个口径37.5 mm(1.5英寸)的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的压缩高音单元。其最大的特点就是体积小、重量轻、投射距离远、灵敏度高、穿透力强、声压级高、语音清晰、可靠性强、区域间声音覆盖均匀等特点。vrx900系列采用了一流的桦木夹板构建而成，采用了先进的cnc工艺技术，内部具有特殊处理的加强支撑结构，避免不必要的谐振。而箱体表面采用了耐久度高的黑色金刚砂漆。这样音箱的抗老化强度方面非常强，能长期经受日晒雨淋，而安装在户内更是能防止潮湿等恶劣的环境。

>>应用场合:

运用于剧院、体育场馆、户外演出、夜总会、室内show吧、大舞台、酒吧、多功能厅、及固定安装系统等场所使用；与vrx918s线阵音箱组合使用效果更佳，不仅声音质量高，而且便于安装。

vrx932全频线阵音箱/单12寸全频音箱

特点：

1. 独有的钕磁铁差分驱动®低音高功率容量和重量轻。
2. vrx932具有3 × 钕磁环形的环形隔膜。
3. 特殊号角的设计，波导一系列前所未有的 consistency。

4. 双角极插座为瞄准灵活性。可安装一个或两个扬声器为35 mm极或三脚架。
5. 整体吊装硬件外壳和简单的连接，可选的阵列框架。阵列高达六个外壳
6. 阵列配置选择允许在被动模式下的“内外分频”

基本参数：

额定功率: 450瓦/ 900瓦/ 1800 w

频带: 57赫兹- 20千赫 (-10分贝)

外形尺寸 (高x宽x深): 343毫米所述597毫米x 376毫米 (13.5英寸x 23.5英寸x 14.8英寸)

频率响应: 75赫兹- 20000赫兹 (+/-3db)

覆盖模式: 100° x 15° (水平 x 垂直)

交叉模式: 双功放/被动，外部可切换

分频点: 132分贝峰值1.2千赫

系统最大声压级:被动: 130分贝峰，双功放lf: 130 dbl峰值声压级

系统灵敏度 1w @ 1米

双功放lf: 95分贝

双功放hf: 114分贝

低频驱动器:1 x 305毫米 (12英寸) 差分驱动® 钕磁铁低音单元，双音圈，双磁隙。

高频驱动器:3 x 钕磁高音，38毫米 (1.5英寸) 音圈，钕压缩驱动器

标称阻抗被动: 8欧姆

bi-amp lf: 8欧姆

附件: 15毫米桦木夹板

悬架/安装: 可选vrx932la af线阵列框架套件

花格: 电力涂层，黑色，16号钢穿孔器与声学透声泡沫

输入连接器: neutrik的speakon nl-4 (x2)

净重: 21公斤 (46磅)

欢迎各音响同仁来电咨询或来厂参观，详询13925080269周总