

多滤筒除尘器，低价现货

产品名称	多滤筒除尘器，低价现货
公司名称	青岛泛泰环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:泛泰 型号:FT
公司地址	山东省青岛莱西市南京北路69号
联系电话	0532-66038271 13047415910

产品详情

多滤筒除尘器

多滤筒除尘器

是一种高效节能的粉尘净化设备。广泛用于机械制造、打砂、化工涂料、建筑、材料、医药生产、电子、木器加工等行业生产所产生的粉尘净化。处理风量：5000~110000m³/h。

多滤筒除尘器特点：

- 设备体积小，占地面积小，有效节约了使用空间;
- 设备净化效率高;对粒径为亚微米以上的粉尘有99%以上的净化效率;
- 采用进口滤筒作为净化主要部件，滤筒有较长的使用寿命;
- 设备结构合理，保养维修简单，费用低廉;更换滤筒方便快捷，无须任何工具;
- 设备节能，运行阻力为500-800pa,初阻力为200pa以下，最高阻力为1500pa;
(根据系统风机的风压来确定);
- 采用进口plc控制可调脉冲反吹，设有国外进口压差显示仪;
- 串联式水平放置滤筒，单个封盖确保设备安全运行及检修方便;
- 可选择灰桶、出灰车、螺旋出料装置等的出灰方式;
- 灵活多变的箱式组合单元模块可满足不同现场安装条件;

- 多种滤筒材质供用户选择，包括耐高温型、防潮湿型、阻燃型等等。

多滤筒除尘器净化原理：

含尘气流由侧进口或顶进口进入除尘器内，粉尘被滤筒外表“截流”并聚集起来，净化后的气流由滤筒中心部流出排放，达到净化目的。为清洁滤筒，利用压缩空气(0.6-0.7mpa)产生强烈的气流通过电磁阀门释放出来至滤筒中心部，如同振动波一样将滤筒外表面聚集的粉尘振荡及喷吹下来并落到下面的灰斗内。为确保滤筒除尘正常连续动转，由plc控制系统按设定程序进行反吹。