

## 淮北地磅厂--淮北100吨14米地磅/免基础

产品名称	淮北地磅厂--淮北100吨14米地磅/免基础
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 淮北地磅厂--淮北100吨14米地磅/免基础

电子汽车衡（江苏鹰衡生产厂家-上海鹰衡总厂）秤台设计模块化、标准化、系列化、可以自由组成多种规格，该系统选用高精度双剪梁，桥式或柱式称重传感器、功能丰富、存储功能强，带蓄电池具有断电续用功能的称重显示仪表，以及高精度低温漂抗干扰防强电浪涌的不锈钢防水接线盒，信号屏蔽电缆组成多功能的稳重计量系统。计量性能优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护极其方便。本产品广泛应用于工厂、货场、仓储、港口、车间、粮库、收购站等场合的进出物资计量，生产监控及数据管理。适用于冶金、矿山、化工、粮仓、物流等行业，是各种载货卡车、挂车、集装箱车、自卸车、农用车，罐车等载重车辆称重计量的理想选择！

#### 一、电子汽车衡规格参数:

1 称量: 10-20-30- 50-60-80-100-120-150-180- 200吨

#### 2电子汽车衡标准尺寸规格:

台面尺寸(m) 3x7m 3x10 3x12 3x14 3x15 3x16 3x18 3x21 3x24

宽×长 (宽 3m 3.2m 3.4m 3.5m)(长6m-24m)

准确度等级:III级

工作温度:称重显示仪表:—10 ---- 40

称重传感器:—20 --- 65 , ± 95%

相对温度:小于90%

工作电源:180VAC---240VAC 49Hz---51Hz

## 二、电子汽车衡功能特点

1 无基坑或浅基坑

2 具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能

3 具有零位自动跟踪、超载报警功能

4 配接打印机，可打印称重单、报表等

5 利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，电子汽车衡超低功耗

6 全面板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快

7 称量迅速准确，操作方便，维护简单技术参数

## 三、电子汽车衡主要工艺流程:

1 压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。

2 U型梁采用不小于6mm钢板冷轧;面板为Q235钢板。

4 自动焊接机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。

5 板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。

6 零件焊接采用CO2保护焊接、全满焊、无点焊虚焊，保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。

7 喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。

8 秤台面漆两遍喷漆风干、可选喷漆、油漆不褪色、附着力强、连接件全部采用镀锌处理。

9 秤体底面与表面工艺一致、喷砂除锈、水性防锈、水性防锈底漆、面漆两遍。

10 秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。

11 传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。

12 出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，

13 连续满称量辗压5万小时，秤体无疲劳性变形。二级砝码200t可以同时应对厂内标定及xian场检验、维修。

14 模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。

电子磅功能

无需称重显示软件：TRADE可合法地显示称重数据；无需即时打印：TRADE可将数据合法地储存在硬盘上；无需特别的计算机：TRADE只需标准计算机，且无需重新标定即可更换计算机；每个计算机串口可连接多达16只传感器；一个屏幕可同时显示8台秤的数据；通过另外的计算机串口可进行远程显示；基本功能：去皮、置零、毛重/净重、X10分辨率；多量程/多分度能力、最大可达3个量程/分度；分别对单个传感器的在线过载监控；在线标定监控：称重系统的任何操作都会被检测到并即时显示；通过调制解调进行远程控制。

#### 四、电子磅主要技术参数

1准确度等级：OIML 级；超载系数：125%

2工作温度：-40 ~ +70；相对湿度：0-90%RH（无须结露）

3系统电源：AC220V  $\pm$  10%、50Hz  $\pm$  1Hz；系统串行输出：RS-232AKG 20Ma

4电流环示值响应时间：5S

淮北地磅厂--淮北100吨14米地磅/免基础