

# 四川塑胶跑道厂家包施工

产品名称	四川塑胶跑道厂家包施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

河北昌冠体育设施工程有限公司,塑胶跑道生产厂家,提供硅pu塑胶球场,塑胶跑道材料定制与批发.保定华哲体育设施工程有限公司主要承接硅pu塑胶球场、塑胶场地、健身步道、透气型塑胶跑道、混合型塑胶。

塑胶(相关联事物:塑料)球场分为纯塑塑胶球场和复合型塑胶球场,纯塑型按甲方要求厚度。设5毫米厚度计算,先按铺设面积用三厘板或木条围边,防止胶体(Colloid)外渗再封底1毫米,待封底1毫米固化后,上铺2毫米塑胶(比2毫米用于衬平场地)。后铺设2毫米面层(纯塑型球场颜色大体分二种:红色、绿色)。复合型场地厚度必须在7毫米以上。设7毫米计算,底层4毫米透气式(因4毫米透气式由黑胶粒和胶水(glue)组成,技术含量较高)。再用双组分塑胶加入黑胶粉封面(封面1毫米)面层。在确认透气式封面无渗漏(see page)气孔时,按比例上铺纯塑胶23毫米。

塑胶(相关联事物:塑料)球场基础分为两种:沥青(成分:沥青质和树脂)基础和水泥(材料:粉状水硬性无机胶凝材料)基础

水泥(材料:粉状水硬性无机胶凝材料)基础:清除场地里面的垃圾,清扫积水,晾干后,用吹风机(Draught Fan)将场地里的尘土吹干净。再用沙石和水泥按比例混合铺设塑胶(相关联事物:塑料)球场水泥地面。水泥地面铺设聚氨酯技术含量相对较高,因水泥地面密度(单位:g/cm<sup>3</sup>或kg/m<sup>3</sup>)较高水份散发较慢,在这种情况下务必在它完全干燥后再涂上一层防水胶来封住地面。否则水泥地面蒸发(evaporate)的水份会和聚氨酯塑胶有所反应,会形成气泡或不粘接。所以在水泥基础没完全干燥的情况下不宜施工。

沥青(成分:沥青质和树脂)基础:沥青地面需密实平坪,无油污,施工时场地需干燥洁净。沥青地面是指沥青和石子或沥青、石子、河沙、水泥(材料:粉状水硬性无机胶凝材料),混合地面。这样的场地,

由于密度 (单位:g/cm<sup>3</sup>或kg/m<sup>3</sup>)小。水份散发快,聚氨基甲酸酯浆料可渗入到细微的缝隙中。所以粘接度较高。聚氨酯固化后,即使下雨也不会起泡或不粘接。但对于比较酥松的地面,聚氨酯浆体会全部渗入基础,造成浪费和损失 (loss)。由于基础单位施工各有不同,在此仅供参考。如有需要,需施工员专人实地堪查。