

NPC蓄电池6GFM100 12V100AH直流交流稳压

产品名称	NPC蓄电池6GFM100 12V100AH直流交流稳压
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

NPC蓄电池6GFM100 12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100

12V100AH直流交流稳压NPC蓄电池6GFM100 12V100AH直流交流稳压

蓄电池产品特点：

- (1) 粗壮的极板使池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯（PP）池槽盖

- (4) 槽盖的热封黏结可以防止渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高使解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的池设计使池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。 竖直旁侧或端侧放置
- (9) 符合航空运输协会可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输
- (12) 计算机设计的低钙铅合金板栅降低了气体的产生量并可方便的循环使用

UPS蓄电池充电使用和放电是有一定要求的，特别在恶劣的工作环境中，对温度要求控制更加严格，当环境温度高于25℃时，UPS电源电池容量高于额定容量。当环境温度低于25℃时，电池容量低于额定容量。容量是随着温度的变化而变化的，维护人员必须认真做到根据实际温度的变化合理地调整蓄电池的放电电流，同时要控制好蓄电池的温度使其保持在22℃~35℃范围内。高温使用环境是使蓄电池的实际寿命不能达到设计寿命的主要原因。UPS蓄电池温度每升高10℃，恒定电压下的充电电流的接受量将增加一倍，蓄电池寿命就会受过度充电总累积电量增加的影响而缩短。对UPS电源电池运行和维护的基本要求是：要使蓄电池经常处于充分充满的状态，而又不产生过充电，在单独向负载供电时，应放出额定容量的80%以上。放电测试仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计，蓄电池放电测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载，*避免了红热现象，安全可靠无污染。整机由微处理器控制，液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后，自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。