雷州市沥青瓦工厂

产品名称	雷州市沥青瓦工厂
公司名称	杭州市圣戈尔建筑材料公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:圣戈邦 型号:单层标准型 双层标准型:马赛克型
公司地址	浙江省杭州市西湖区古墩路819号5-1商铺
联系电话	18969129832 18969129832QQ：1411918999

产品详情

本公司供应沥青瓦玻纤瓦木屋瓦别墅瓦平改坡瓦，品牌圣戈邦，型号单层标准型 双层标准型 马赛克型 歌德型 鱼鳞型。参数为：产地* 浙江，规格 1000mm*333mm，用途 屋面防水，隔音.隔潮湿.外墙挂板，材质 玻纤。质量保证，欢迎咨询洽谈。彩玻纤瓦特色 全新的建筑风格独特的质感与色彩能和多数的建筑风格相匹配，无论是现代的或传统的建筑，无论是别墅还是居民楼住宅楼，无论是复杂屋面还是简单屋面荣平多彩玻纤瓦都能带来独特的建筑风格。 造型多样，色彩丰富荣平多彩玻纤瓦有多种形状及10余种颜色任意选择，可以很好的与建筑外墙及周边环境相协调，整体效果突出，增强建筑的立体感和美观效果。 全天候性对产品和应用技术的不断研究和测试证明，多彩玻纤瓦屋面可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。
防火性能荣平多彩玻纤瓦经过防火等级测试，符合国家规定标准，达到a级标准。 抗风性能荣平多彩玻纤瓦除了用固定件固定外，其本身拥有特殊配方制作的自粘胶，当收到光和热的影响，到达有效温度时，它的自粘胶开始变的更有粘性，将两片瓦片牢牢地粘在一起，从而大大提高了抗风性，能使瓦片之间牢固粘合，形成一体，保证了屋面的整体性，可以抵御超过98km/h的超强风力，使瓦片不会被强风掀起，保证屋面不受影响。 保温隔热性荣平多彩玻纤瓦的导热系数低，阻断了热量在夏天有外向内的传导，在冬天由里向外的散失，从而保证了顶层住户的舒适生活。 吸声隔音性由于玻纤瓦表面矿物颗粒的形状和排列都是不规则的，且瓦片由多层复合而成，所以它能很好地吸附和减轻雨水对屋面的撞击声及其它噪音，从而保证了顶层住户的生活质量。 永久保色且耐腐蚀荣平多彩玻纤瓦采用高温瓷烤颗粒，永不退色，并且屋面不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑、青苔等现象。 防尘自洁性荣平多彩玻纤瓦采用的瓷烤颗粒经过防静电处理，屋面不易积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍，经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。 耐久和低维修率荣平多彩玻纤瓦本身具有很长的使用期限，从20年到50年不等。如果安装正确的话，多彩玻纤瓦屋面只需极少的维修甚至无需维修。 适用面广多彩玻纤瓦使用屋面坡度从10°到90°，而且由于玻纤瓦的柔韧性，使得它能根据复杂的建筑外型灵活运用，可以铺成锥形、球型、弧形等特形屋顶，并能积极地充当屋脊、瓦脊、沿口、凹沟的串演角色。 铺装简单干式作业，无需挂瓦条，节点处理简单，施工简便，两人两天能铺100平方米，铺装过程除玻纤瓦专用钢钉和专用沥青胶外，无需其它辅料。 屋顶承重轻铺装每平方米屋顶所用材料为10公斤左右，大大降低了屋面系统的自重，节约工程造价，而传统屋瓦为45公斤/平方米。
运输便捷多彩玻纤瓦堆放简单，运输方便，破损率低。 安全可靠通过gb/20474-2006《玻纤胎沥青瓦》国家标准，让您用的省心、放心和舒心。杭州荣平屋面瓦业有限公司专业生产玻纤瓦，生产歌德型，马赛

克型，单层双层，鱼鳞玻纤瓦。规格为1000*333*2.6 每个产品均符合行业标准。每一种产品都可生产不同的颜色，其中的云石灰，中国红销量更是遥遥领先。产品均采用美国3m彩砂，进口玻纤胎为原料，经过严格加工生产而成，产品达a。 玻纤胎沥青瓦适用于混泥土及木屋结构的屋顶，它给环境增添了浪漫、温馨和舒适，给人“ 田园生活 ”的享受,与大自然融为一体。　它是自重最轻的新型瓦材，由于自重轻，可以大大减少屋面的荷载，减少运输费用和施工费用，对于某些旧房加层和改造的建筑项目，选用单层沥青瓦是最合适不过的了