

进口耐腐蚀电磁阀

产品名称	进口耐腐蚀电磁阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 规格:DN2-50mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口耐腐蚀电磁阀（进口聚四氟乙烯电磁阀、进口塑料王电磁阀）

美国miller米勒进口耐腐蚀电磁阀应用范围

进口耐腐蚀电磁阀广泛用于医药机械、化工配料或灌装系统、化学试剂厂、化学分析仪器、

污水处理设备、科研仪器、环保设备、纺织印染等自动控制系统。

技术参数

公称通径	dn2-50
原理结构	直动式、先导式
阀体材质	ptfe、pvc、abs
密封材料	标准型fkm、其余ptfe
环境温度	-20 ~ +60 （防爆型-20 ~ +50 ）

流体温度	c1:-10~60 ,c2:-20~90 ,c33: -25~150
适用流体	强酸、强碱、各类溶剂、超净流体等
流体粘度	22mm ² /s (50mm ² /s以下可特制)
连接方式	内螺纹、法兰
安装方式	水平，线圈向上（禁止垂直安装）
防护等级	普通线圈ip54，防爆线圈ip65

功能选项

功能名称	功能说明
防爆型	防爆等级：ex d bt3/t4。

电气参数

电源电压	220v110v ac 50/60hz24v dc
电压公差	± 10%
电气连接	普通型：标准接线盒 防爆型：m20 × 1.5内螺纹

* 从控制电源输出至电磁阀距离不宜太远，以免影响工作压力

订货须知

订货时请填写《规格书》或注明以下内容：

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数：

- 1.公称通径、额定流量系数kv；
- 2.流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸性）；

3.电源电压；

4.连接方式：法兰、内螺纹；

5.阀的开关型式：常开式、常闭式；

6.阀体、阀芯材料；

7.是否带附件，说明附件型号。以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我公司技术人员为你选型。

凡订购我公司的产品，均可享受我公司免费的技术指导、调试。产品均质保一年

美国miller米勒阀门中国一级代理商—深圳福斯阀门有限公司

我公司联系电话:0755—21500377；手机：13590104070；qq：1594552591

网址：www.szsfm.com 邮箱：13590104070@126.com: 微信：szsfm;

msn：szsfm@outlook.com