

ZSHQR气动O型三通球阀

产品名称	ZSHQR气动O型三通球阀
公司名称	上海翱莎自控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢2230室
联系电话	021-60610101 13918076006

产品详情

产品说明

上海翱莎自控阀门厂(www.aosha-valve.com)生产的zshqr气动o型三通球阀由气动活塞式执行机构和三通o型球阀组成。可分为l形气动三通球阀和t形气动三通球阀，改变球芯与管道的相对位置，气动三通球阀可以对三条管路的流体实行不同的组合控制。

zshqr气动o型三通球阀属于气动球阀，该阀以压缩空气为动力源，接受控制系统的开关信号，通过电磁阀换向，操作球阀按规定要求对管路进行切换。

t型三通可使三路正交的管道互相连通，即起合流或合流作用，也可以使其中两条连通而切断另一条管道。产品地址：www.aosha-valve.com/tjf/qdqf/zsgqr.html

l型三通只能连通相互正交的两条管道或切换方向，即起分配作用。

产品性能参数	zshqr气动o型三通球阀阀体 型式	直通铸造球形阀
	公称通径	15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150
	公称压力	pn1.6、2.5、4.0、6.4mpa
	法兰标准	jb/t79.1-94、79.2-94等
	材料	铸钢 (zg230-450)
	上阀盖	与阀体
压盖型式	螺栓压紧式	
填料	v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料	
	zshqr气动o型三通球阀阀内组件 阀芯型式	球型阀芯
	流量特性	快开特性
	材料	铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、zg2cr13)
	额定行程	全开90°

zshqr气动o型三通球阀执行机构 型式

da、sr
aw、g
t单作用
双作用
活塞
式执行
机构

供气压力 400~700
kpa

气源接口 g1/4"、g
1/8"、g3
/8"、g1/
2"

环境温度 -30 ~ +7
0

zshqr气动o型三通球阀作用形式

单作用执行机构：气关式(b)
、气开式(k)--失气时阀芯复

双作用直执行机构：气关式(b
)、气开式(k)--失气时阀位保
持(fl)

zshqr气动o型三通球阀附件 电磁阀、空气过滤减压器、保卫阀、行程开关、
构等

r,tfe(f)：二氧化钼强化聚四氟乙烯 r,tfe(c)：碳纤维强化聚四氟乙烯

zshqr气动o型三通球阀阀体、阀内件标准材料组合及使用温度范围		阀体	zg230-450、zg1cr18ni9ti	
		球芯材料	304	
		处理	抛光	
		阀杆		
材料	304	304	316	316
阀座材料	r,tfe(f)	r,tfe(c)	r,tfe(f)	r,tfe(c)
处理	-	-	-	-
泄漏等级	vi	vi	vi	vi
使用温度	zg230-450	-5~+180	zg1cr18ni9ti	-5~+250
			-45~+180	-45~+250
zshqr气动o型三通球阀控制方式		zg1cr18ni12mo2ti		

产	阀体	部件材料	zshqr气动o型三通球阀零部件材料	零件名称	材料
	阀芯				

阀座		
填料		
阀杆		

产品外形及结构尺寸	zshqr气动o型三通球阀主要外形尺寸(mm)	公称通径	15	20	25	32	40	
			l1	127	133	133	77	
			h1	48	53	58	6	
				h	231	231	231	
					l	150	150	16
						d1	65	75
							d	95

产品外形及结构尺寸示意图

注意：

此产品页面含有的文字、数据、图片均只提供参考，zshqr气动o型三通球阀具体的产品说明、性能参数、产品材料、外形结构尺寸参数、报价等详情资料，请联系我们，电话：021-60610101。