

进口不锈钢负压电磁阀

产品名称	进口不锈钢负压电磁阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 规格:DN1-200mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口不锈钢负压电磁阀

美国miller米勒进口真空电磁阀是接受电器开关的信号，控制工艺流程管路中介质流通或切断的二位二通式阀门，它适用于蒸汽、空气和水、油等介质的自动调节及远程控制。广泛应用于化工、冶金、电力、水处理、医药等行业部门的管路自动控制系统中。

主要技术参数：

产品规格：dn1~dn200

阀体材质：铸钢、不锈钢（铸铁不能用在腐蚀流体上）

适用介质：水、气油、燃气、蒸汽、腐蚀流体等

介质温度：-200 ~+200

介质粘度：小于50cst（大于50时需定制）

适用压力：-0.05mpa~1mpa

防护性能：防水、防爆（exd iict5）、防腐

阀芯材质:均为不锈钢

接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：dc24~127v；ac36~380v

连接方式：内螺纹、法兰、(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀。

凡订购我公司的产品，均可享受我公司免费的技术指导、调试。产品均质保一年

订货须知

请您尽量了解产品口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。美国miller米勒阀门中国一级代理商—深圳福斯阀门有限公司

我公司联系电话:0755—21500377；手机：13590104070；qq：1594552591

网址：www.szsfm.com 邮箱：13590104070@126.com: 微信：szsfm;

msn：szsfm@outlook.com