

NPC蓄电池直流屏稳压UPS高压电池系统消防

产品名称	NPC蓄电池直流屏稳压UPS高压电池系统消防
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

日本NPC蓄电池

应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广；
安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；
电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

乌鲁木齐NPC蓄电池6FM-40 12V40AH铅酸免维护蓄电池

引用标准：

MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准
JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准
637-1997 中华人民共和国通信行业标准
JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准
YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准
DL/T

乌鲁木齐NPC蓄电池6FM-40 12V40AH铅酸免维护蓄电池

应用领域：

不间断电源 军备电源医疗设备 监控系统通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等

附：行业标准满足程度：电池性能行业标准要求产品实际达到水平10小时率容量第3次达到95%1次就达到110%3小时率容量第4次达到规定容量1次就超过规定容量10%1小时率容量第5次达到95%1次就超过规定容量10%大电流放电30I10A放电3分钟不熔断符合荷电保持能力28天不低于96%符合密封反应效率不低于95% > 98%过充电寿命2V240天，6V以上180天570天蓄电池连接条压降 10mv6mv安全阀要求闭压1-15Kpa 开阀压10~35 Kpa闭压 < 15KPa,开阀压,15~25KPa防爆性能不爆符合封口剂性能-30 不裂,65 不裂,不流符合防酸雾性能酸雾折出 < 0.025mg/AH,或PH呈中性0.008mg/AH,PH呈中性开路电压差2V 0.03V、6V0.04V、12V 0.06V2V 0.02V 12V 0.05V气密性50KPA正、负压不裂、不开、不变形

产品特点: 乌鲁木齐NPC蓄电池6FM-40 12V40AH铅酸免维护蓄电池1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。乌鲁木齐NPC蓄电池6FM-40 12V40AH铅酸免维护蓄电池