

35KV高压柜规格齐全高压开关柜 型号齐的全高压配电柜厂家

产品名称	35KV高压柜规格齐全高压开关柜 型号齐的全高压配电柜厂家
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	湖北中盛:湖北中盛电气有限公司 KYN61:KYN61-40.5 襄阳:襄阳市
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

KYN61-40.5高压开关柜

高压配电柜产品用途：该产品适用于三相交

流50Hz，40.5kV单母线分段电力系统中，在发电厂、变电所

及工矿企业、高层建筑变配中作为接受和分配电能

之用，并

对电路实行控制、保护和监测，满足IEC60298，DL404等标准的要求，并具备完善的“五防”功能。

高压开关柜选购要点时：1.明确项目定位 高压开关柜是成套的组合产品，目前国内虽有数百家生产厂商，但其核心部件仍采用进口的产品为主，如果遇到技术问题，设备维护和更换都比较麻烦，因此，在预算充裕的情况下，应尽量选择zhiming的品牌，由于其备货充足，遇到问题时的解决效率比较高。2.检验资质 选购前要向生产厂家索取开关柜出厂试验大纲（或要求），一般正规生产厂家都会有的，应该搞清楚主要元器件是否按图纸要求配置并选择了指定品牌，如西门子、施耐德等。3.柜体材料 高压开关柜体积较大，因此，柜体材料对价格影响很大，一般情况下，部件支架等都采用进口敷铝锌板，而门板则采用300系列优质钢板。4.整组柜排列 柜体排列次序及操作面位置是制造厂考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时正确施工依据，平面布置图要与现场进出线实际位置吻合，尤其是要正确表示出柜体操作面方向，才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装。往往起先不予重视，设备到达现场后，发觉与现场要求不符合，最后导致返工。5.进出线方式 开关柜上常规进出线基本有二种连接方式：（1）进出线电缆室连接，（2）进出线由柜顶穿墙套管引出，并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户，电缆架由柜顶引入，柜内连接，柜顶连接，另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案，但进出线方式不可能完全表达十分清楚，用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥，到现场安装时发生困难。6.断路器开断容量正确选择 一次系统图上，所选用断路器，表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断容量。有用户图纸，断路器开断容量不选定，使制造厂进行工程设计时带来困难，开断容量选择要依据系统短路参数来选定，若制造厂不了解系统短路参数是很难作出正确选择。还有些用户图纸，不考虑系统短路参数情况，盲目选择高开断参数，造成不必要浪费资金。正确选择开断容量是很重要，既要保证安全运行，又要考虑到降

低产品成本

35KV高压柜订货时应提供下列技术资料：

- 1.主接线方案图编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流，额定短路开断电流、配电室平面布置图及开关柜的排列配置图等；
- 2.开关柜控制、测量及保护功能的要求以及其它闭锁和自动装置的要求及原理图；
- 3.开关柜内主要电气元件的型号，规格及数量。