

# 防火PBT德国朗盛BF 4222阻燃工程塑料

产品名称	防火PBT德国朗盛BF 4222阻燃工程塑料
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	性能:高流动 阻燃/额定火焰 食品级 粘度高 型号:BF 4222 用途:条材 型材 连接器 型号 印刷电路板
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

尊敬的客户：

我司作为一家专业从事工程塑料销售的公司，向您推荐一种性能卓越的防火PBT德国朗盛BF 4222阻燃工程塑料。该产品具有多项优势，通过以下几个角度为您详细介绍。

性能：

高流动性能：防火PBT德国朗盛BF

4222工程塑料具有出色的流动性能，使得其成型过程更加顺畅，减少了生产成本和时间。

阻燃/额定火焰性能：该工程塑料在阻燃方面表现优异，能够经受住高温环境下的考验。其拥有额定的防火等级，可以为您的应用提供有效的防火保护。

食品级安全认证：防火PBT德国朗盛BF 4222工程塑料通过了严格的食品级安全认证，符合相关的国家标准，可以广泛应用于食品包装等与食品接触的领域。

粘度高：具有较高的粘度，使得该材料在填充型腔时更容易粘附于模具表面，提高了成品的质量和表面光滑度。

型号：BF 4222

防火PBT德国朗盛BF 4222工程塑料是一种特殊配方研发的产品，通过精确的成分比例和工艺控制，确保了其优异的性能。该型号在市场上具有很高的知名度和信誉度，被广泛应用于各个行业。

用途：

条材：防火PBT德国朗盛BF 4222工程塑料可用于生产各种条材，如电线电缆的绝缘层、管道的外壳等。

其阻燃性能和耐用性使得这些条材能够在恶劣的环境条件下长期使用。

型材：该工程塑料还可以生产各种型材，如汽车零部件、建筑装饰材料等。其优异的性能保证了型材的稳定性和可靠性。

连接器：防火PBT德国朗盛BF 4222工程塑料的高粘度和耐温性能使得其非常适合用于生产各种连接器，如电子设备的插头插座、电源连接器等，保证了连接器在高温和高压环境下的稳定性。

印刷电路板：由于防火PBT德国朗盛BF 4222工程塑料的阻燃性能和耐温性能，它也广泛应用于印刷电路板的制造。其材料的稳定性和可靠性保证了电路板的性能和工作效果。

通过以上介绍，我相信您已经对防火PBT德国朗盛BF 4222阻燃工程塑料有了更深入的了解。作为上海邦塑新材料有限公司，我司一直致力于为客户提供优质的工程塑料产品和服务。如果您对该产品有任何进一步的需求或疑问，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供满意的解决方案。

感谢您的阅读，期待与您的合作！