

EPS可发性聚苯乙烯LOYAL龙王牌

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | EPS可发性聚苯乙烯LOYAL龙王牌 |
| 公司名称 | 上海丽臣橡塑有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海金山区吕巷镇金张公路2548号 |
| 联系电话 | 0185-21360263 18521360263 |

产品详情

供应龙王牌eps可发性聚苯乙烯 型号;阻燃,不阻燃loyal;pearl 特性：因eps生产中加入了阻燃剂（经点火燃烧而释放出eps内之阻燃剂 将火苗灭掉）而具备了阻燃性能（灭火性）。用料所制得板材和成型品具有自熄防火性能。发泡性能——具有高泡倍率。保存性佳。规格及型号 规格 粒度范围（mm）一次发泡倍率（倍）产品范围 f-301 1.25-1.65 75-85 f-302 1.00-1.30 70-80 建材、土建、f-303 0.75-1.00 65-75 复合板保温 f-401 0.60-0.80 60-70 断热材料 f-501 0.50-0.70 55-65 特轻级——p料 特性：多次发泡性能——最高可发6次，泡粒饱满，富有弹性。发泡性能——不结块，泡料干松，流动性较佳，发泡倍率高，熟化时间短，省蒸气。加工性能——结合性佳，加热时间较短，成型范围较宽。成型品品质——平滑，亮丽，强度佳，密合性佳 保存性佳。规格及用途 规格 粒度范围（mm）一次发泡倍率（倍）产品范围 p-301 1.25-1.65 110-115 特轻级-----电器包 p-302 1.00-1.30 100-110 装，板材，工艺品， p-303 0.75-1.00 90-100 浮球筒，箱盒容器， p-401 0.60-0.80 80-90 游泳、救生器材。 p-501 0.50-0.70 70-80 特别适合生产轻质板材普通级 e料 特性 发泡性能——泡粒干松流动性佳，发泡倍率高。加工性能——脱模性佳，结合性佳，冷却时间短，成型范围很宽。成型品品质——硬度高，韧性好，强度佳、表观亮丽，特别适合生产包装缓冲材料及渔箱等。保存性——原料及泡料可使用时间长，品质稳定。静电小。规格及用途 规格 粒度范围（mm）一次发泡倍率（倍）产品范围 e-102 1.25-1.65 80-95 包装容器、 e-103 1.00-1.30 75-85 板材、浮球 e-104 0.75-1.00 70-80 缓衡材料、 e-105 0.60-0.80 65-75 工艺品 e-106 0.50-0.70 60-70 灰色料、彩色料 具有色彩性——色彩鲜明。泡粒着色均匀而透彻。多种色彩——分灰色、蓝色、红色、绿色、黄色及