

本溪市施耐德UPS电源SUA3000R2ICH安装施工要求

产品名称	本溪市施耐德UPS电源SUA3000R2ICH安装施工要求
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:施耐德 类型:ups电源 使用行业:配电机房,医疗电力,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

本溪市施耐德UPS电源SUA3000R2ICH安装施工要求

施耐德电气SMV系列UPS，输出功率0.75-3kVA，采用先进的数字化智能控制技术，提供纯正弦波输出，为用户的关键负载提供稳定可靠的用电保障。

SMV系列UPS具备宽电压输入范围，适应苛刻的电力环境。采用三防漆涂层防护，更加稳定可靠。全系标配电池连接器，更好地保护内置电池。人性化的显示界面，直观易用。

SMV系列UPS是小型服务器，工作站，交换机，办公电脑理想的电源选择。纯正弦波输出纯正弦波输出，为设备提供高质量的用电保护。自动电压调节(R)输入电压发生变化时，通过自动电压调节功能，实现输出电压的稳定供给。三防漆涂层防护电路板采用三防漆防护，更好的保护内部关键电子元件。坚固的金属外壳 坚固的金属外壳设计，精致可靠。LCD显示界面直观的显示界面，用户对UPS的状态和参数一目了然。静音降噪设计在线模式下噪音低于20dB，电池模式和稳压模式下噪音低于45dB。电池连接器全系标配电池连接器，方便地断开电池连接，在运输过程中更好地保护内置电池。

通信端口标配USB和RS232串口，方便UPS监控和管理。 通讯接口 RS232, RS485, STATUS DRY CONTACT, SNMP插口, Ethernet Port插口

(3)、UPS应该可靠性高，无方案隐患，不应为维护管理人员带来保障困难。 二、设备选型 c. 参数设定画面：可对UPS的一些基本保护参数依需求设定，包括：逆变器输出电压准位、输入电压、频率范围及电池的容量、充放电电压、电流范围、状态测试时间、安装、更新告警日期和系统时间、语言、LCD明暗对比调整之设定...等。 整流器软启动时间 S 10

[平谷APC不间断电SURT10000XLICH船舶配套应用](#)