

木门密封条 E型防撞条 木门隔音条

产品名称	木门密封条 E型防撞条 木门隔音条
公司名称	河北崔氏橡塑制品科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:I-ECO
公司地址	河北省邢台市清河县杨二庄工贸区
联系电话	86-3198066618 15131357504

产品详情

河北崔氏橡塑制品科技有限公司最新研制出新一代包覆式密封条是由高回弹pu（聚氨酯）发泡料、外包覆pe（聚乙烯）膜、<内有pp(聚丙烯)支撑骨架>组成；高回弹pu发泡料具有超高的回弹性，低于10%以下的压缩变形，有效的保证了门窗长期的密封性；外包覆pe膜大大延长了产品的使用寿命、丰富的颜色选择使得外观华丽新颖；pp支撑骨架起到产品的安装固定、有效防止产品收缩。本实用新型具有：无毒环保、隔音降噪、20年超长使用寿命、保温节能、-40 至90 的超宽环境使用范围、通过50万次的疲劳试验，产品卓越的物理性能在长期使用过程中，保持门窗的密封性能。

一、使用范围：门框/门底部的密封

二、材料：外包pe膜/内pu发泡/骨架pp-tpe

三、颜色：咖啡色

四、优越性能：

1、压缩变形测试:70 下50%的压缩率持续压缩22小时,变形率 10%

- 2、压缩力测试，在25%的压缩率下，施以15n/100mm的力，压缩率 10n
- 3、温度范围测试：从-40 至90 密封性能无明显变化
- 4、热传导k值测试：0 下k值 0.035w/m2k；
- 5、耐疲劳测试：模仿窗户开关 50万次，形状无明显变化
- 6、隔音性测试：只带有中间胶条iv68窗户,降嘈43分贝
- 7、带有中间胶条和附加胶条的iv76窗户,降嘈45分贝
- 8、户外耐老化测试：目前已达20年以上,性能保持完好

五、产品特色：

- 1、高级工程用聚乙烯外包膜，好的耐漆性及耐迁移性，引人的外观。
- 2、抗uv（紫外线），耐日光及紫外线5000kj/m²无剥蚀
- 3、高弹性开孔发泡聚氨酯材料,长时间保持形状和高弹性温度范围-40 至90