

风电储能三相干式隔离变压器690v变400v/380v0.69kv/0.4kv0.38kv

产品名称	风电储能三相干式隔离变压器690v变400v/380v0.69kv/0.4kv0.38kv
公司名称	上海英施丹电器集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海松江区广富林路156号
联系电话	18016201838

产品详情

安全隔离变压器在移动式储能系统的技术介绍隔离变压器属于安全电源，一般用来机器维修、保养用，起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器是一种1/1的变压器。隔离变压器的主要作用是：使一次侧与二次侧的电气完全绝缘，也使该回路隔离。目前，隔离变压器输入端与输出端接线的设计大多位于变压器上方的左右两侧，这种设计的优点是变压器安装快捷，维修方便，便于日后维护。近年来，随着科技迅速的发展，集装箱移动储能迅速进入各种行业，由于储能系统的变压器柜内部空间窄小，而且柜体是固定在集装箱两侧，若采用目前的接线设计，将会给安装、调试及日后的维护带来极大的不便。针对上述问题，为集装箱移动储能系统提供一种专门的隔离变压器，使其在应用到集装箱移动储能系统时便于安装和维修。隔离变压器在集装箱储能系统中的技术特点一种用于集装箱移动储能系统的隔离变压器，其特征在于：所述的隔离变压器为原边A相、原边B相、原边C相从安装板的接入到三相绕组上，并且从变压器原边下侧引出副边A相、副边B相、副边C相。由于采用上述的结构，本实用新型结构简单，使其在应用到集装箱移动储能系统时便于安装和维护，提高了维修效率，减少了不必要的劳动力。

对集装箱储能车中的隔离变压器的总结可移动的能量储存和能量转换系统可以安装在一辆半挂车，即使是在最偏远的地方，也可以经济高效地快速安装太阳能、风能和地热能系统。而隔离变压器在整个移动式集装箱储能车中起到非常大的作用，对整个储能系统的保护，防雷，防漏电及滤波作用，大大提高了移动式储能系统的安全性，让光伏及风力等可再生能源更环保和节能

专业生产各种型号变压器：隔离变压器、三相隔离变压器、单相隔离变压器、干式隔离变压器、三相干式隔离变压器、大功率变压器、10-1000KVA变压器。油浸感应调压器、三相调压器、感应调压器、单相油浸式调压器、油浸自冷感应调压器、感应自动调压器、调压器。无触点稳压器、补偿稳压器、大功率稳压器、380v大功率稳压器、自动补偿式电力稳压器、三相补偿电力稳压器、变压器。