

# MHYVP MHYVR20\*2\*1/0.8电缆

产品名称	MHYVP MHYVR20*2*1/0.8电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号 1、代号

DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆 Y-（绝缘代号）高压聚乙烯 F-（绝缘代号）氟塑料  
V-（护套代号）聚氯乙烯 R-表示多股软线芯 P-（屏蔽代号）铜网屏蔽 P1镀锡铜网屏蔽 P2铜带屏蔽  
P3铝塑复合膜屏蔽 3、产品型号规格举例 例1：订购7对（14芯）1.0mm<sup>2</sup>的计算机用屏蔽电缆可表示为：

（1）总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm<sup>2</sup>（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm<sup>2</sup>  
（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm<sup>2</sup>

例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm<sup>2</sup>的计算机用屏蔽电缆可表示为：  
（1）分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm<sup>2</sup>  
（2）组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm<sup>2</sup>

MHYVR（PUYVR）（1×21×42×23×24×25×26×28×210×2）聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用。  
MHY32（PUYV39-1）（1×21×42×23×24×25×26×28×210×2）1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输。MHYV（PUYV）（1×21×42×23×24×25×26×28×210×2）1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52（1~10对、1×4）聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。  
MHYVP（1×21×42×23×24×25×26×28×210×2）×7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚乙烯绝缘聚

氯乙烯护套矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，可用于固定敷设。