

安徽塑胶跑道生产厂家 绿色环保

产品名称	安徽塑胶跑道生产厂家 绿色环保
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

河北塑胶跑道材料厂家昌冠体育,塑胶跑道大型生产基地,实力雄厚,生产种类齐全!河北塑胶跑道材料厂家-全国合作案例众多,业内好口碑塑胶跑道的主要成分是聚氨酯材料和塑胶颗粒等材料组成,其原材料都得到了国家塑胶行业协会的认证,对环境、无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长、容易保养、维修费用低等。聚氨酯塑胶材料的施工过程中Zui怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡,因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候,即使在天气晴朗的正常工作日,一般在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。

塑胶跑道胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心,一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检,对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多,可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度,第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度,误差控制为正差,故平均厚度在14MM以上防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳。

塑胶跑道对于基层密实度要严格控制,防止沥青基础层自身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断。基层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。为了确保平整度和倾斜度,在将模具条钉好后,使用水平仪进行模拟校正。在基础层较高的地方,首先将水平调平,并在各个低处填充胶水。坚决挖出受柴油污染和腐蚀的基础部件,并用橡胶填充。