

武汉沥青路面施工

产品名称	武汉沥青路面施工
公司名称	武汉信创建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉
联系电话	15071082950

产品详情

1、混合料摊铺——武汉沥青路面施工

使用摊铺机进行摊铺，型冷铺多级沥青混合料的施工气温应大于-10，小于10。若温度大于10，使用型。

2、路面压实及成型——武汉沥青路面施工

冷拌冷铺沥青路面的压实成型：选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压(包括成型)的碾压步骤，以达到zuijia碾压效果。初压通常可采用8~12t钢轮压路机静压2遍。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。复压应在初压后开始，且不得随意停顿。复压一般为3~4遍。终压在复压后进行，如经复压后已无明显轮迹时可免去终压。终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压不宜少于2遍。压路机应以慢而均匀的速度碾压。压实层最大厚度不宜大于100mm。压实成型的沥青路面应符合压实度及平整度的要求。